

EMA伊玛防爆流动传感器FE6001 FE6002 FE6003 FE6004 FE6005

产品名称	EMA伊玛防爆流动传感器FE6001 FE6002 FE6003 FE6004 FE6005
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

产品详情

EMA伊玛防爆流动传感器FE6001 FE6002 FE6003 FE6004 FE6005

EMA伊玛防爆流动传感器FE6001 FE6002 FE6003 FE6004 FE6005是一款智能I型电子式流量传感器，透过按键使用者可以任意设定流速的范围和报警点。EMA伊玛防爆流动传感器是全不锈钢的金属外壳，可用于气体和粉体的防爆。防爆型有智能型 流动型 旋钮型 卫生型的。

型号有：FE6001 FE6002 FE6003 FE6004 FE6005

FE6011 FE6012 FE6013 FE6014 FE6015

FE6021 FE6022 FE6023 FE6024 FE6025

FE6101 FE6102 FE6103 FE6104 FE6105

FE6201 FE6202 FE6203 FE6204 FE6205 FE6215

FE6301 FE6302 FE6311 FE6312 FE6321 FE6322

智能型电子式流量传感器

透过按键，使用者可任意设定流速范围和报警点 内嵌高精度感应芯片，广泛的应用在气体和液体的检测

可视化的人机界面，更直观，易操作

全不锈钢金属外壳，可用于气体和粉尘防爆

防爆型提供智能型、流动温度、旋钮型、卫生级

防爆认证：EX nA IIC T4 Gc EX tD A21 IP67 T100C

EMA FE60系列防爆流动开关技术特点

技术参数

探头材质：不锈钢316L

连接方式：M12接插件

抗压强度[bar]：300

负载电流[mA]：400

电压降[V]：<2.5

启动延时[S]：<8

输出反应时间[S]：<2

输出精度[%]：±2...±10

介质温度[°C/°]：-25...80/-13...176

介质的温度漂移/span>[K/min]：300

液体介质：灵敏度的测量范围[cm/s]：3...100 气体介质：灵敏度的测量范围[cm/s]：200...800
(另有FE61系列探棒材质钛合金供选择)