

# 德国雷恩3KW汽油发电机生产厂家

产品名称	德国雷恩3KW汽油发电机生产厂家
公司名称	上海爵豹机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:雷恩 型号:3KW
公司地址	上海市青浦区白鹤镇外青松公路3560号1号楼2层B区2421室
联系电话	15821825452

## 产品详情

### 德国雷恩3KW汽油发电机生产厂家

雷恩动力可以为您提供合适的发电机，数码变频发电机前脸无疑是最吸引人的部位，上进气格栅采用横拉式设计，加强了小型发电机在视觉上的宽度，并镶嵌了中国消费者喜欢的镀铬饰条，与两侧切割般的组合，将时尚与动感体现得淋漓尽致。全新数码汽油发电机运用了上海雷恩发电机集团全新的设计元素，给人的第一印象颇有点“小型汽油发电机”的感觉，但其发电机身线条显得更加刚劲、硬朗。要知道这可不是什么YM版本，但细节的运动化处理却显示出了强烈的运动风格。尤其与上一代小型柴油发电机相比，其造型甚至比家用汽油发电机进化到数码变频发电机所给你的惊喜还要多一些，想必这也是受到大家喜爱的重要原因之一。微型电动机的线圈通常是由很细的铜丝绕成，耐电流的能力较差。当电机负载较大或电机卡住时，流过线圈的电流会快速增加，同时电机温度急剧升高，铜丝绕阻极易被烧毁。如电动机果能够在电动机线圈中串接高分子PTC热敏电阻，则会在电机过载时提供及时的保护功能，避免电机被烧毁。通常的保护电路如下图。热敏电阻通常被至于线圈的附近，这样热敏电阻更易于感受温度，使保护更加迅速有效。仍会造成再次磨损。当代西方国家针对以上问题多采用高分子复合材料的修复方法，而应用较多的有美嘉华技术产品，其具有超强的粘着力，优异的抗压强度等综合性能。应用高分子材料修复，既无补焊热应力影响，修复厚度也不受限制，同时产品所具有的金属材料不具备的退让性，可吸收设备的冲击震动，避免再次磨损的可能，并延长了设备部件的使用寿命，为企业节省大量的停机时间，创造巨大的经济价值。由于无刷直流电动机是以自控式运行的，所以不会象变频调速下重载启动的同步电机那样在转子上另加启动绕组，也不会负载突变时产生振荡和失步。中小容量的无刷直流电动机的永磁体，现在多采用高磁能积的稀土钕铁硼（Nd-Fe-B）材料。因此，稀土永磁无刷电动机的体积比同容量三相异步电动机缩小了一个机座号。近三十年来针对异步电动机变频调速的研究，归根到底是在寻找控制异步电动机转矩的方法，稀土永磁无刷直流电动机必将以宽调速、小体积、高效率、稳态转速误差小等特点在调速领域显现优势。无刷直流电机因为具有直流有刷电机的特性，同时也是频率变化的装置，所以又名直流变频，国际通用名词为BLDC。无刷直流电机的运转效率，低速转矩，转速精度等都比任何控制技术的变频器还要好，所以值得业界关注。

联系人：任经理 手机：158-2182-5452 QQ：1027-055-196 欢迎咨询

德国雷恩3KW汽油发电机生产厂家

雷恩動力LEIEN POWER 3KW数码变频发电机详细参数：

产品型号 LE-3500UM

发动机动力 雷恩4冲程, 顶置气门, 顶置凸轮轴, 单缸

排气量 150cc

压缩比 8.8:1

额定转数 4000圈/分

点火系统 非接触式晶体管点火

启动系统 手拉启动/电启动

油箱容量 1.06加仑(4L)

燃料 无铅汽油

机油容量 0.14加仑(0.5L)

机油 SF或更高等级 SAE 5W-30,5W-40

额定频率 50Hz

额定电压 230V

额定交流电流 12.2A

额定交流电输出 3KW

最大交流电输出 3.2KW

直流电输出 12V 8.3A

总谐波失真 3%

负荷功率因素 1

频率稳定度  $\pm 0.1\text{Hz}$

电压稳定度  $\pm 4\text{V}$

噪音指数 56-61分贝(7m)

50%功率下一箱油持续运行时间 6.5h

净重 27.5KG 尺寸：520\*310\*485

"

上海爵豹机械有限公司（德国雷恩）

联系人：任经理

电 话：021-51832951

手 机：158-2182-5452

在线扣扣：1027-055-196

品牌名称：雷恩動力

交易方式：购销合同 支付宝交易

交易模式：转账、支付宝、现金、支票、刷卡；

关于产品：不包含运费，全国24小时发货。

公司地址：上海市嘉定区上海汽车城通达广场2号楼

公司宗旨：雷恩動力 捍卫世界的力量！

德国雷恩3KW汽油发电机生产厂家