

过滤器滤芯滤油机生产厂家宏强微孔膜过滤器

产品名称	过滤器滤芯滤油机生产厂家宏强微孔膜过滤器
公司名称	新乡市宏强机电科技有限公司
价格	890.00/台
规格参数	品牌:强牌
公司地址	中国 河南 新乡市红旗区 新乡市开发区高新技术创业园
联系电话	86-0373-5853955 15637351979

产品详情

新乡市宏强机电科技有限公司，专业经营工业过滤器，工业滤芯，工业滤油机批发，专业生产工业过滤器，工业滤芯，工业滤油机等过滤设备及材料多年，实力雄厚，技术保证。

一、微孔过滤器参数：

- 1.外表面：哑光处理、镜面抛光或电解抛光处理。
- 2.内表面：镜面抛光及电解抛光处理。
- 3.密封圈：食品级硅橡胶密封圈，品质保证。
- 4.锁紧方式：卡箍、卫生级套管或螺栓快速装拆。
- 5.检测方式：每台过滤器均经过高达设计压力的1.5倍的静水压力测试。

二、微孔过滤器技术参数：

- 1.过滤量 T/H：0.05-20
- 2.滤器使用压力 mpa：0.1-0.6
- 3.滤机规格蕊数：1,3,5,7,9,11,13,15
- 4.滤器使用温度 °C：5-55
- 5.过滤精度 (um)：0.1、0.2、0.45、1-60
- 6.过滤容量 (t/h)：0.5-100
- 7.滤芯长度 (m/m)：250-1000

8.工作压力 (Mpa) : 0.1-0.6

9.滤筒有1芯、3芯、5芯、7芯、9芯、11芯、13芯、15芯、21芯、32芯

10.折叠式滤芯长度有 10、20、30、40

11.滤芯材质有聚丙烯、聚四氟乙烯、醋酸纤维、聚醚砜折叠滤芯等

12.过滤孔径有：0.1um、0.22um、0.45um、1um、3um、5um、10um等。

三、微孔滤芯 使用方法：

- 1、彻底清洗过滤器和过滤器连接部件，正确安装滤芯和外壳。
- 2、开机前首先要检查加压泵是否顺转，检查是否连接紧密，各阀门是否关闭。
- 3、开机前首先慢慢打开进液阀门，通过排气，随后打开出液阀进行正常过滤。
- 4、如发现过滤压力差大于 0.1Mpa
或流量明显下降，表明滤芯大部分孔径已堵塞，建议客户对滤芯进行清洗或更换。

四、应用领域：

筒式微孔膜过滤器由折叠式微孔膜滤芯和不锈钢(SUS304或SUS316L)外筒等组成，内装配单芯或多芯滤芯，滤器筒体采用快开式卡箍或快开式环首螺栓连接，装卸滤芯、清洗滤器十分方便。滤器内表面均做镜面抛光处理(粗糙度Ra 0.28 μm)，无卫生死角,符合“CGMP”规范要求。广泛应用于食品、饮料、制药、生物制品、水处理、酿酒、电子、石化等行业的预滤或终端精密除菌过滤。

新乡市宏强机电科技有限公司，是专业的过滤器滤芯滤油机生产厂家，经营工业过滤器滤芯滤油机批发多年，真诚期待，与您合作！