

# ST-5日本露明纳自动喷枪 压铸机喷头喷枪

产品名称	ST-5日本露明纳自动喷枪 压铸机喷头喷枪
公司名称	深圳市京联泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:露明纳 型号:ST-5
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道杨美社区杨马市场9栋B座 302
联系电话	0755-89505380 13640913250

## 产品详情

ST-5日本露明纳自动喷枪压铸机喷头喷枪采用不锈钢喷嘴和喷针材料制作。主要适用与自动生产流水线喷水，塑料行业等使用。连接方式为一个端口接涂料，另外一个端口接压缩空气，侧面那个端口也是接压缩空气。需配套电磁阀控制一起使用。

ST-5日本露明纳自动喷枪压铸机喷头喷枪标准型号采用不锈钢喷嘴和喷针材料制作。ST-5日本露明纳自动喷枪压铸机喷头喷枪广泛适用于工业、机械、电子、脱模、印刷、塑料、食品、纺织、医药、化妆品、玻璃、橡胶等自动生产流水线操作，特别适用于密封或狭窄空间喷涂或上漆或喷水等使用。

喷嘴口径：0.5，1.0，1.3，2.0mm 空气使用量：85L/MIN 涂料输出量：600ML/MIN 喷幅宽度：

10-- 400mm左右 全套配置有：露明纳包装盒一只，自动喷枪一只，专用

扳手一只，皮管接头2只，六角螺帽2只，说明书 喷枪适用于：高雾化油漆喷漆、流水线喷漆、涂料等等喷漆、表面处理、自动喷涂生产线、自控冷却、自控喷蜡。关于自动喷漆枪的喷涂调整：

1：涂料要求不能有杂质，如有杂质堵在喷咀里，可造成漏油现象。2：工作气流的调整，原则上以活塞能正常活动，喷枪能正常工作的最低气压为好，气压越低，气流对喷枪的冲击越小，喷枪的寿命越长。

工作气压调整在（0.32-0.4MPa）之间。3：主气流的调整，以达到需要的雾化为准，气压不是越高越好，气压越高，气流对喷涂面的冲击越大，涂料的利用率就越低，主气流气压调整在（0.4-0.45MPa）之间。4

：出油量的调整，自动喷枪后面的大旋钮可调整出油量，如使用压力桶、隔膜泵供料，可调整其压力也可调整出油量。在小出油量喷涂时不宜在油路途中按装阀门来调整出油量、这样可造成涂料针刚打开的瞬间与涂料针打开后的出油量大小不一样。5：幅度长短调整，自动喷枪上有一个小的旋钮可调整幅度长短，应由圆形雾化逐渐拉长到刚好需要的幅度长度为宜。

6：将2.3.4.5项结合起来调整，就会将自动喷枪调整到需要的最佳喷涂状态。

ST-5日本露明纳自动喷枪压铸机喷头喷枪技术参数表：

型号	适用范围	喷雾样式	喷咀口径	涂料流量	空气	喷涂	最大喷
			mm	ml/min	流量	距离	mm

				L/min	mm	
ST-5-1	标准型号，广泛适用于工业、圆形和扇形机械、电子、脱模、印刷、塑料、食品、纺织、医药、化妆品、玻璃、橡胶等，特别适用于密封或狭窄空间。	0.5	0-60	60	200-250	200
ST-5-2		1.0	0-250	80		250
ST-5-3		1.3	0-360	100		350
ST-5-4		2.0	0-600	140		400
ST-6-1	低压较高雾化型号，广泛适用于工业、机械、电子、脱模、印刷、塑料、食品、纺织、医药、化妆品、玻璃、橡胶等，特别适用于宽大面积喷涂或上漆	0.5	0-60	80	200-300	200
ST-6-2		1.0	0-250	100		250
ST-6-3		1.3	0-360	120		350
ST-6-4		2.0	0-600	160		400
ST-5 ST-6 糖果机、蛋糕机 专用	特殊型号，用手动调节代替活塞，大大减低空气使用量，主要适用于如糖果机、蛋糕机等设备。	1.0	0-250	70	200-300	250
		1.3	0-360	80		350
		2.0	0-600	120		400