如何使用救生保温服2型，船用浸水保暖救生衣

产品名称	如何使用救生保温服2型，船用浸水保暖救生衣
公司名称	南通游龙船舶装备有限公司
价格	750.00/套
规格参数	
公司地址	江苏省南通市海安县中坝南路89号
联系电话	0513-81871002 18012250091

产品详情

如何使用救生保温服2型，船用浸水保暖救生衣符合SOLAS公约、IMO规范的要求，具有水密、浮力和自然保温功能，配有哨笛和救生衣灯，不需加穿救生衣。它将衣裤连成一起，保护除脸以外的整个身体，适用于各航行船舶、石油平台和其它海洋作业工程。该产品经中国船级社型式认可和检验。

特点

浮力性能：穿着者能在5秒钟内翻转至脸向上的姿势，口鼻部露出水面120毫米，在水中浸泡24小时后，其浮力损失小于5%。

进水性能：穿着者在水中漂浮1小时，衣服内的进水量小于200g。

保温特性：穿着者在0~2°C的静水流中浸泡6小时，体温降低不超过2°C，手、足皮肤温度不低于10°C。

主要性能 穿着时间：＜ 2min 材质：氯丁发泡橡胶双面复合镁加布

救生保温服，浸水保暖救生衣担心走错路浪费青春

的人里，大多数人其实是承受不了付出行动时伴随的压力，因此他们把拖延时间误认为是慎重。
存放温度：-30 ℃～ +65 ℃
规格尺寸：L 型：适合于身高在 1.75m 以上者 S 型：适合于身高不足 1.75m 以下者

DFB-II/DBF-II船用浸水救生保温服是供船舶及海上作业平台上的人员在寒冷水域、恶劣环境中进行救生、保温的专用服装。它采用潜水服用的发泡橡胶复合材料制造成连体服 装，遮盖除脸部以外的整个身体，具有浮力、水密和保温功能，不需加穿救生衣，配有救生衣灯和救生哨笛，是各航区航行船舶和海上平台必备的个人救生器材。该
服装有大
中两个规格，可分
别供身高1.75~1.9米和1.75米以下的人员使用。服装配有安全吊带。**救生保温服，浸水保暖救生衣**

联系人吕霞18012250091（微信手机QQ同号）