甲硫醇有毒气体探头监测范围 甲硫醇浓度检测器

产品名称	甲硫醇有毒气体探头监测范围 甲硫醇浓度检测器
公司名称	淄博博安安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	检测气体:甲硫醇 检测精 度:≤3%F.S 响应时间:≤30秒
公司地址	山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处
联系电话	0533-6725685 18678129224

产品详情

甲硫醇有毒气体探头监测范围 甲硫醇浓度检测器

甲硫醇气体报警器由甲硫醇有毒气体探头和气体控制器组成，气体探测器安装在检测现场，实施甲硫醇浓度检测，甲硫醇控制器对气体探测器产生的数字信号，进行采样，经过内部单片机的数据处理后，能实时显示探测器的浓度、状态(声光报警)、物理地址等信息，并输出控制信号，具备完善的故障自检功能。

甲硫醇气体检测器由长寿命进口传感器加高运速信号处理模块构成，通过信号处理模块将传感器输出的微弱信号转换成与被测浓度成正比的信号输出，可方便地引入DCS，PLC系统或其他控制系统，实现报警和控制。推荐使用我公司提供的报警控制器组成一套气体检测报警系统。甲硫醇浓度检测器因经济实惠、性能稳定、安装维护简单而被广泛应用于石油、化工、燃气、冶金、工矿等含易燃易爆场所，是各类企业进行气体测量的理想检测仪表。

（咨询请直接拨打电话或者QQ，请不要留言，留言看不到，价格波动以电询为准）

（咨询电话：王经理18653308764，18678129224，QQ: 1685057031 ）

（甲硫醇有毒气体探头网站：http://www.boanbaojingqi.com/chanpin/ydqtbjq/528.html ）

甲硫醇浓度检测器技术参数：
检测气体：甲硫醇 检测精 度：≤3%F.S 响应时间：≤30秒 传感器寿命：1.5-2年
传感器类型：电化学式进口传感器 电　　源：DC12-30V直流供电 检测方式：扩散式
工作方式：长期连续工作 显示方式：LCD液晶屏，带背光灯 参数配置方式：
1、内置按键操作，需拧开上盖　2、红外遥控器操作，无需拧开上盖（选配）
输出信号：用户可根据实际需求而定　1、标配三线制4-20mA模拟信号输出
2、二线制4-20mA模拟信号输出（选配）　3、继电器开关量输出（选配）
4、RS485总线输出（选配） 连线方式：G1/2外螺纹防爆软管 电缆规格：RVVP 3×1.0mm2（RVVP 4×1.0mm2） 传输距离：≥1000米 外壳材料：压铸铝 防爆标志：Ex dIICT6 防护等级：IP65
工作温度：-10℃∽55℃ 工作湿度：≤90%RH 尺　寸：182×145×92mm 重
量：≤1.7kg 甲硫醇浓度检测器产品特点：
先进的微处理器技术、工作稳定性高 采用国外进口传感器，反应速度快、测量精度高
可通过计算机实现本地监控及远程监控，探测器运行状态数据可永久存储。
防爆结构设计、压铸铝外壳 多组可编程的继电器，无源常开触点，触点容量240V 5A
可根据需求定制量程 可根据实际需求选配输出信号 可选配一体式防爆声光报警灯
可选配红外遥控功能，直接采用遥控器对仪器参数进行配置

甲硫醇有毒气体探头监测范围 甲硫醇浓度检测器售后服务：

1.免费保修服务：自产品安装之日起，12个月内非人为因素、或不可抗力的自然因素造成的产品故障提供全免费保修服务。

2.保修期外收费服务：对因用户使用不当，人为损坏；私自移动、拆卸；自然灾害等不可抗力造成的产品故障，公司提供收费（材料成本）服务。

3.服务承诺：我们将根据用户的需要随时提供现场服务。只需要您拨打一个电话，剩余的事情将由我们来做，给您一个满意的答复。