

砷化氢浓度泄露超标报警系统 砷化氢检测报警器

产品名称	砷化氢浓度泄露超标报警系统 砷化氢检测报警器
公司名称	淄博博安安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	检测气体:砷化氢 检测范围:0-1PPM 检测原理:电化学式气体传感器
公司地址	山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处
联系电话	0533-6725685 18678129224

产品详情

砷化氢浓度泄露超标报警系统 砷化氢检测报警器

当砷化氢报警器检测到环境中砷化氢的浓度达到或超过预置报警值时，砷化氢浓度泄露超标报警系统立即发出声光报警，以提醒我们及时采取安全措施，防止中毒事故及火灾发生，从而保障生命、财产的安全，广泛石油、化工、冶金、市政和采矿等行业领域。

砷化氢检测报警器可实时对二氧化氮的现场浓度值进行监控，实现浓度的实时显示及浓度超标后的声光报警。主要由气体探测器和气体报警控制器两部分组成，具有灵敏度高、稳定性强、寿命长、功耗低等优点。砷化氢气体报警器采用高精度传感器作为检测元件，灵敏度高，响应速度快。

(咨询请直接拨打电话或者QQ，请不要留言，留言看不到，价格波动以电询为准)

(咨询电话：王经理18653308764，18678129224，QQ: 1685057031)

(砷化氢检测报警器网站：<http://www.boanbaojingqi.com/chanpin/ydqtbjq/526.html>)

技术参数：

检测气体：砷化氢

检测范围：0-1PPM

检测原理：电化学式气体传感器

采样方式：自然扩散式

防爆等级：Exd CT6

使用寿命：1.5-2年

电 源：探测器：DC24V \pm 25%；控制器：220V

输出信号：三线制(4 ~ 20)mA;四线制：RS485

环境温度：-30 ~ 70

相对湿度：<95%

压力限制：86kPa ~ 106kPa

使用电缆：分线式：1.5mm² × 3;总线式：1.5mm² × 4

安装方式：固定支架、管装、墙壁装

安装螺纹：1/2G内螺纹

传输距离： 1000m

砷化氢浓度泄露超标报警系统 砷化氢检测报警器的选型：

根据您的泄漏点数量选择报警器配置，每个泄漏点安装一个探头，1-64个探头随意选配，安装仅需将主机与探头之间连线，具体请咨询客服。

我们的气体报警器不仅是为安检而准备的，更是为了生产、财产、人身的安全。

博安承诺：资质齐全，保证通过安检，保证实实在在检测报警解除安全隐患。

产品特点：采用高性能进口电化学式气体传感器;具有良好的重复性和抗湿温度干扰性;性能稳定，灵敏度高;使用寿命长达2-3年(正常环境下);具有高达CT6的防爆性能;由监控仪表或控制器远离现场察看探测结果。

砷化氢浓度泄露超标报警系统 砷化氢检测报警器售后服务：

1、保用期

凡本公司出售的产品保用期为12个月，自出售日起一年内因产品自身条件、材料及工艺造成的品质问题，本公司免费维修；

2、保用期后的服务

凡本公司出售的产品保用期过后仍负责对产品的修理，部分费用客户自理，以保证客户的利益。