

防酸碱消防防护服，RFH-01轻型消防防化服

产品名称	防酸碱消防防护服，RFH-01轻型消防防化服
公司名称	南通游龙船舶装备有限公司
价格	500.00/套
规格参数	
公司地址	江苏省南通市海安县中坝南路89号
联系电话	0513-81871002 18012250091

产品详情

防酸碱消防防护服，RFH-01轻型消防防化服的主要技术参数

阻燃防化胶布性能	胶布厚度：0.45 ± 0.05mm。拉伸强度：经纬向 450N / 5cm。耐撕裂强度：32N。防酸碱渗透性能：10mm液柱1h不渗透。抗汽油性能：120#汽油浸泡30s无裂纹、不发粘。阻燃性能：续燃时间 2s，阻燃时间 10s,损毁长度 10cm，无灼
防化靴性能	靴底电绝缘性能：5000v。靴底耐刺穿性能：780。靴的防水性能：浸水2h，不渗水。
防化服性能	贴条粘附强度：0.78kn / m 抗水渗漏性能；5支3L / min喷头冲刷15min不渗漏

符合Q/321203CAA010-2003标准 用途：用于危险场所作业的全身保护。具备重量轻，防酸碱等性能。
材质：尼龙涂覆PVC。特性：阻燃性能，损毁长度 10cm，续燃时间 2s，阴燃时间 10s，且无溶滴。
重量：5kg/套

RFH-01型消防防化服是消防员防护服装之一，它是消防员在有危险性化学物品和腐蚀性物品的火场和事故现场进行灭火战斗和抢险救援时，为保护自身免遭化学危险品或腐蚀性物资的侵害而穿着的防护服。防酸碱消防防护服，RFH-01轻型消防防化服 RFH-01型消防防护服主体胶布采用经阻燃增粘处理的锦丝绸布，双面涂覆阻燃防化面胶制成，主体胶布遇火只产生炭化，不溶滴，又能保持良好强度。主体胶布经贴合 - 缝制 - 贴条工艺制成服装主体和手套，并配以阻燃、耐电压抗穿刺靴或消防胶靴构成整套服装。

联系人吕霞18012250091微信手机QQ同号

防酸碱消防防护服，RFH-01轻型消防防化服 人生

中充满了无限可能，只要你敢想敢做，你就一定能达成自己的愿望。做事情前不要总是被规矩和限制束缚住手脚，要敢于不走寻常路，只有这样你才能真正有所收获。