

工业丙烯醛气体探测器选择 丙烯醛泄露报警系统

产品名称	工业丙烯醛气体探测器选择 丙烯醛泄露报警系统
公司名称	淄博博安安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	检测气体:丙烯醛 检测范围:0-100PPM 采样方式:自然扩散式
公司地址	山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处
联系电话	0533-6725685 18678129224

产品详情

工业丙烯醛气体探测器选择 丙烯醛泄露报警系统

防爆型丙烯醛气体浓度报警器可以固定安装在有被测气体泄漏的室内、外危险场所，防爆认证等级为Exd II CT6，。丙烯醛气体浓度报警器采用进口传感器，结合先进传感器数字处理系统，测量精度高，稳定性好，抗中毒，抗干扰能力强。气体探测器是按照国标GB设计的气体检测仪器，固定式丙烯醛探测器防护等级为IP65，适用于化工、户外灌区等环境下。可通过控制器实现校零、标定

丙烯醛气体报警器，采用进口电化学传感器、自然扩散式检测原理，对丙烯醛气体浓度进行检测，可与气体报警控制器配套，实现一对一、一对多的检测，并可联动电磁阀、排风扇等外接设备，实现多处防范。4-20mA/RS485多种信号接口形式，方便与各种 DCS、PLC以及其他系统连接，高防护等级，防尘、防水抗腐蚀性能强，能工作于酸性碱性环境。

(咨询请直接拨打电话或者QQ，请不要留言，留言看不到，价格波动以电询为准)

(咨询电话：王经理18653308764，18678129224，QQ: 1685057031)

(丙烯醛气体报警器网站：<http://www.boanbaojingqi.com/chanpin/ydqtbjq/228.html>)

技术参数： 检测原理：电化学式进口传感器 检测气体：丙烯醛
检测范围：0-100PPM 采样方式：自然扩散式 测量精度：±3%FS 相应时间： 30S
工作电压：DC12V~DC30V 温度：-40 ~70
连接线缆：分线式：RVVP3×1.5或3×1.0国标线 总线式：RVVP4×1.5或4×1.0国标线
传输距离： 1000m 防爆等级：Exd CT6 防护等级：IP65
安装方式：固定支架、钢管、墙壁装 安装螺旋：G1/2" 体
积：182mm(L)×145mm(W)×72mm(H)

淄博博安安防设备有限公司销售的防爆型丙烯醛气体报警器，防爆型丙烯醛报警器，丙烯醛气体泄漏浓度报警器，丙烯醛气体报警装置，丙烯醛探测器，丙烯醛泄漏检测仪。防爆型丙烯醛气体报警器已获得国家检测中心颁发的防爆合格认可证书，具有国家质量技术监督部门颁发的计量器具生产许可证。

产品特点： 使用高速cpu处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性

LCD液晶屏幕，可实时显示探测器的浓度、状态

使用数字信号传输，可靠性高

可编程继电器，无源常开、常闭触点，触点容量240V/7A