

30W led防爆灯 防爆led工厂灯

产品名称	30W led防爆灯 防爆led工厂灯
公司名称	乐清市子午防爆电气有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:子午防爆 型号:30W led防爆灯 工作电压:220V
公司地址	乐清柳市
联系电话	0577-61781635 13587792558

产品详情

30W led防爆灯 防爆led工厂灯适用范围

广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所作普通照明和作业照明之用；适用于节能改造项目及检修更换困难的场所；适用于防护要求较高、潮湿的场所；

适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所；适用于 A、 B、 C类爆炸性气体环境；

适用于T1-T6组温度组别； 30W led防爆灯 防爆led工厂灯光学系统特点

优选进口芯片，具有优异的光通维持率及高光效 采用表面贴装技术（SMT），大幅度提高导热性能

精心设计蜂窝状配光结构，有效提高灯具的效率 30W led防爆灯 防爆led工厂灯驱动系统特点

采用恒流驱动，具有短路、过压保护功能 EA型可作为正常工作照明，具有应急功能；EB型单纯作为应急

照明，平时处于关闭状态。A、B型在主断电时均可立即启动应急照明，也可用于外接开关控制在主电停

电期间随时启动 具有优良的电磁兼容性，不会对其他电器、输电网络造成任何干扰，电源自身具有优良

的抗电磁干扰能力 具有宽电压兼容特性，容差20%电压波动 驱动电源采用胶封工艺，确保元件不受腐蚀

30W led防爆灯 防爆led工厂灯散热系统特点 精心设计三腔独立结构，确保各电子元器件稳定工作

精心设计具有空气导流结构的散热导风槽，确保LED光源的使用寿命

精心设计独立的电源腔结构，电源工作不受LED热量的影响，保证工作的稳定长寿 30W led防爆灯

防爆led工厂灯整灯结构特点 采用 C级防爆结构，及IP66防护等级，具备优异的防爆防护性能

采用高硼硅化玻璃，可耐受高温能量的冲击

全部外露紧固件及其附件均采用高防腐性能的不锈钢材料制成

采用一体式应急腔，无需另配应急箱，方便安装与维修

采用侧腔开盖的连接方式，方便用户接线与维修；多种安装方式可供用户选择 30W led防爆灯

防爆led工厂灯技术参数 规格型号：BLED510（CCD98） 防爆标志：Exd II CT6 工作电压：AC/DC
220V ± 20% 50Hz 额定功率：20 ~ 40W 功率因数：0.98 LED光通量：6500 ~ 9100Lm 防护等级：IP66
防腐等级：WF2 引入装置：G3/4"引入口规格，合适 10mm ~ 14mm电缆
接线端子：2.5mm² 导线可靠连接
安装方式：吸顶式(x)、壁式30°(b1)、壁式30°(b2)、吊杆式(g)、护栏式(h)、法兰式(f)
使用高度：3 ~ 5米 安装间距：3 ~ 5米 平均照度：100Lx(高3米) 执行标准：
GB3836.1、GB3836.2、IEC60079-0、IEC60079-1、EN60079-0、EN60079-1

安装示意图