

化学防护服，气密防护服

产品名称	化学防护服，气密防护服
公司名称	南通游龙船舶装备有限公司
价格	2310.00/套
规格参数	
公司地址	江苏省南通市海安县中坝南路89号
联系电话	0513-81871002 18012250091

产品详情

化学防护服，气密防护服主要技术参数

主体胶布 胶布厚度 0.45+0.05mm

拉伸强度 经纬向均 不小于450N/5cm

撕裂强度（梯形法经纬向均） 不小于32N

防酸渗透性能（10mm×1h）（80%H₂SO₄,60%HN0₃,30%HCL） 不渗透 防碱渗透性能（10mm×1h）（6.1mo1/LNaOH） 不渗透

耐热老化性能（125 × 24h） 不粘、不脆

耐寒性能（-25 × 5min折叠180°） 无裂纹

耐汽油性能（浸120#汽油30s） 无裂纹、不发粘

胶层与织物粘合强度 不小于0.78KN/M 阻燃性能 续烧时

间 不大于2s 阻燃时间 不大于10s 损毁长度 不大于10cm RFH-02

气密型(重型)防化服主体胶布采用经阻燃增粘处理的锦丝绸布，双面涂覆阻燃防化面胶制成，主体胶布遇火只产生炭化，不溶滴，又能保持良好强度。主体胶布经贴合 - 缝制 - 贴条工艺制成服装主体和手套，并配以阻燃、耐电压、抗穿刺靴或消防胶靴构成整套服装。

RFH-02气密型(重型)防化服是消防员防护服装之一，它是消防员在有危险性化学物品和腐蚀性物品的火场和事故现场进行灭火战斗和抢险救援时，为保护自身免遭化学危险品或腐蚀性物质的侵害而穿着的防护服。化学防护服，气密防护服

联系人吕霞18012250091微信手机QQ同号生活在于过程，犹如**生命在于成长**

。平淡不是无味，而是生活的真味；平淡不是无所求，而求得的恰是人生的本质。