

# P&I涂料油墨滤芯

产品名称	P&I涂料油墨滤芯
公司名称	上海滤全国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ULTRglas 型号:涂料油墨
公司地址	上海市闵行区平阳路258号一层B1088室
联系电话	02154931745 13801992797

## 产品详情

### 产品介绍

玻璃纤维滤芯一直是涂料油墨行业占垄断地位的主流滤芯，但04年大火摧毁了主要滤芯生产商的工厂。在市场断货的时间里，国际涂料工厂为了能够用丙烯酸树脂滤芯替代，不得不降低过滤温度，加大过滤压力。现在P&I系列改进玻纤滤芯重新加入市场，为客户提供更多选择。在高温低压生产系统中，P&I比任何其他滤芯在各个方面都表现更加出色。

P&I系列工业流体滤芯由不同直径的微纤维按粗细采用梯度结构分层复合而成，从流入层到流出层过滤孔径逐渐减小。P&I系列其他独特的设计还包括滤芯表面带有凹槽，这样可以增加过滤面积，提高流量，增加容尘量，增加滤芯的使用寿命。P&I标准滤芯都含有镀锡钢内管让滤芯可承受最大150psid的压差。另在滤芯表面包裹一层棉纱，保护滤芯纤维不会在安装和使用脱落。

### 特点收益

远超类似产品的工作温度，耐受190摄氏度工作温度及220度瞬间高温

只需要很低的初始压力就可以工作，寿命长

在高温低压生产系统中表现最佳

最好的化学稳定性（耐酸，耐碱，无化学反应，不污染流体）

最稳定的过滤表现（畅销美国20年，每年30%的增长率）

## 适用领域

P&I系列滤芯专门为油漆涂料等高粘度流体而设计，以下列举了一些P&I的应用领域：

涂料，喷涂

油漆，清漆

油墨，UV油墨

漆包线，皮革漆

其他需要精细喷涂行业

(不和F系列通用。也不能过滤水，过滤水请用Eco系列。)

## 工作数据

P&I系列的滤芯最高工作温度均为190摄氏度

根据不同的支撑内管材料，可以耐受压差见右表

尽量降低流速可获得更高的精度并延长使用寿命

????	??????
?	45psid /310kpa
??	70psid/483kpa
???	100psid/689kpa
???	150psid/1034kpa

