

# 裕富宝厨具设备，富利炉具，节能环保双头双尾炒炉

产品名称	裕富宝厨具设备，富利炉具，节能环保双头双尾炒炉
公司名称	裕富宝厨具设备（深圳）有限公司
价格	30200.00/台
规格参数	品牌:富利 型号:ECR-2-GF(E)5-N
公司地址	深圳市龙岗区园山街道大康社区山子下路2号东海科技工业园1号厂房、16号厂房
联系电话	86-0755-84712229-369 13670067240

## 产品详情

### 1. 工厂生产技术参数及要求：

1.1 风机电源：220V / 50Hz / 1PH

1.2 燃气额定压力：石油气：2800Pa；天然气：2000Pa；人工煤气：1000Pa。

1.3 供水压力：0.05~0.4MPa。

1.4 热负荷（发热量）：2×48KW（2×41280KCal/h）

1.5 环保：燃烧噪音小于70dB。

1.6 燃烧充分：烟气中CO（一氧化碳）含量 0.05% (a=1)。

1.7 炉脚安装稳固，平推台面一角，炉体不发生摇动或倾斜。

1.8 入水管使用耐腐蚀的铜管或不锈钢管，耐压大于0.5MPa。

1.9 风机配备控制开关，控制开关采取防水防油措施。

1.10 稳定：设置长明火种点火，开关主火时不发生熄火。

1.11 安全：配置安全制（热电熄火保护开关），开火时间不大于40秒，熄火时间不大于60秒。

1.12 设置与安全制联动操作的自动脉冲电子点火。

1.13 操作简单：供风与供气联动控制。

1.20 配置风压开关，风机停转时，控制安全制自动关闭燃气。

## 2. 结构设计的主要特点

2.1 整体炉面无渗漏，工艺先进，炉面无空鼓现象；

2.2 重力脚特别设计使得结构更稳固；

2.3 环保预混炉头，超静音设计，燃烧噪音小于65dB；

2.4 火力集中，热效率高，可节能20%；

2.5 完全燃烧，有效减小烟气中有毒CO（一氧化碳）排放；

2.6 整体炉砖，防止发生漏火损坏炒炉；

2.7 风气联动操作方便；

2.8 独立常明火种设置，安全可靠；

2.9 配置熄火保护装置，使用安全；

2.10 采用与熄火保护装置联动，自动操作的脉冲电子点火，操作方便。

2.11 每个炉头独立配置风机，供风稳定，既节约电能又方便检修；

2.12 设置风机开关，操控灵活方便；

2.13 炒炉配置有热水尾，酱料板，摇摆水龙头，去水槽，方便烹调操作；另外还可根据需要先配置锅枕，罩厘架等；