

正品Loctit242通用型乐泰防震防松螺丝胶水

产品名称	正品Loctit242通用型乐泰防震防松螺丝胶水
公司名称	东莞市豪泰胶业有限公司
价格	1.00/瓶
规格参数	品牌:LOCTITE 型号:242 温度范围(): -54~150
公司地址	东莞市大岭山第二工业区
联系电话	076982936819 18028269819

产品详情

正品Loctite242通用型乐泰防震防松螺丝胶水{180-28-26-98-19}

LOCTITE242	<p>丙烯酸树脂是由丙烯酸酯类和甲基丙烯酸酯类及其它烯属单体共聚制成的树脂，通过选用不同的树脂结构、不同的配方、生产工艺及溶剂组成可合成不同类型、不同性能和不同应用场合的丙烯酸树脂，丙烯酸树脂根据结构和成膜机理的差异又可分为热塑性丙烯酸树脂和热固性丙烯酸树脂。</p>
------------	--



典型用途：中强度，可拆卸

颜色：蓝色

粘度(mPa.s)：1.200/5.000

平均拆卸力矩(N.m)：4.9

平均破坏力矩(N.m)：12.4

温度范围()：-54~150

固化速度钢@25：初固/5分钟 全固/24小时

推荐促进剂：7649/7471

相对密度：1

包装规格：50ml瓶装、250ml瓶装

乐泰242螺纹锁固剂,中强度,通用型,触变性粘度。用于 M6 ~ M20 螺纹的锁固与密封。是一种可拆卸螺纹锁固剂。具有一定的润滑性以达到精确的夹持负荷。本产品在隔绝空气的条件下,在两个紧密配合的金属面间固化。尤其适用于惰性表面,例如不锈钢和电镀表面。尤其适用在用手工具可拆卸的部件上,例如泵或电动机装配螺栓上,发动机摇杆的螺母上或设备压紧螺钉上。

使用指南：

为获得最好性能,零件表面要求清洁,无油脂。予涂到螺纹上胶要求有足够的量以达到锁固螺纹。本产品在小间隙配合中能达到最佳效果(0.05mm);大尺寸螺栓可能造成单间隙一致影响产品固化和固化后强度,本产品设计为可控制摩擦力(扭矩/张力比)。在扭紧力矩要求严格的地方,可确定此比例。

注射点胶器: 乐泰 SD10数字针筒点胶机

LOCA 使用: 用于点针筒包装的光固化丙烯酸酯。(不需要控制阀)

电子时间控制 时间、压力和真空电子显示。

真空回吸 有效控制产品滴漏、拉丝。

模式

人工控制、定时；作为点胶方法的一种选择。

程序储存

可储存多至40个点胶程序。

过程监控

在LCD显示器上明确显示。