

金环宇电缆报价NH-BVR 2.5平方国标

产品名称	金环宇电缆报价NH-BVR 2.5平方国标
公司名称	深圳市金环宇电线电缆有限公司
价格	226.00/卷
规格参数	品牌:金环宇 型号:NH-BVR 规格:2.5平方
公司地址	深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业区14栋
联系电话	0755-83999466/85272377/85270199 15919875057

产品详情

金环宇电缆报价NH-BVR 2.5平方国标

金环宇电线电缆对于NH-BVR 型号的详细介绍；

本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力装置的固定敷设。如家装照明。固定布线可用于室内明敷、穿管等场合。为了方便在安装过程中的区别，可分为红、黄、蓝、绿、黑、白、双共七种颜色。由于BVR是软结构的，运用范围也多在软环境下。NH-BVR电线和NH-BV电线唯一的差别在于，R型电线导体线径为软铜丝。即：增加导体根数，减少单根导体直径，单根导体直径小于1毫米。这样一来，BVR电线就非常柔软，敷设角度要求较BV电线大大降低，穿线管，线槽时更加方便，快捷，降低工作强度的同时大大提高了工作效率。深受广大电工及建筑装饰人员喜欢！

金环宇电线电缆解说 NH-BV与NH-BVR的区别：

(1) 从生产工艺上说,BV是单芯的，BVR是多芯的，在制作上，BVR比BV复杂一点。

(2) 从价格上说，BV与BVR由于其只在工艺，BVR要比BV贵一点。在国际电工委员上规定的，BVR的范围是从2.5 mm 至 70 mm然而根据我国实际的需要，是和BV一样的。

(3) 在性能上，BV与BVR基本相同，重量上BVR略重一点；

同样，BVR电线根据所选用的材质不同，也分为阻燃电线（ZR-BVR）、耐火电线（NH-BVR）、低烟无卤电线（WDZ-RYJ）。用户根据使用的场合灵活掌握。其中低烟无（低）卤电线在火焰燃烧情况下产生极少量的烟雾，释放的气体不含卤（低卤）元素，无毒（低毒）。当火灾发生时，可大大减少对仪器，

设备和人体的危害，因而被广泛应用于高层建筑、医院、大型图书馆、体育馆、防灾指挥调度楼、车站和民用机场、旅客候车室、重点文物保护单位以及地铁、地下商场或人口密集的公共场所。

不同场合要用的电线应该如何选择呢？

BV为单芯铜线，较硬，不方便施工，但强度大；BVR为多芯铜线，较软，方便施工，但强度小。BV单芯铜线一般用于较为固定的场所；BVR多芯铜线一般用于有轻微移动的场所。另外，BVR多股线的载流量要比单股线大，价格也高些。通常柜内线可以用BVR，不用这么大的强度，方便接线。

什么是软护套电线呢？下面是金环宇电线电缆小编对于软护套线的介绍：

NH-BVR电线是一种配电柜专用软电线，也叫二次线。采用铜芯聚氯乙烯的绝缘软电线,其应用于固定布线时要求柔软的场所。深受广大电工及建筑装饰人员喜欢。

BVR电线中文名：铜芯聚氯乙烯绝缘软护套电线。电线结构：导体+绝缘。

常用的聚氯乙烯绝缘导线有：BV、BLV、BVR。

字母B代表布线（例如：作室内电力线，把它钉布在墙上），电压：300/500V。字母V—聚氯乙烯塑料护套（一个V代表一层绝缘两V代表双层绝缘），也就是塑料绝缘层。L代表铝线，无L表示的是铜线。字母R代表软线的意思，要做到软，就是增加导体根数，减少每根线的直径。

结构：导体为铜丝，平均每根铜丝直径小于一毫米。

想了解更多电缆资讯可登录深圳市金环宇电线电缆有限公司相关网站；

金环宇电线电缆-官网<http://www.jinhuanyu.net.cn/>

金环宇电线电缆-阿里巴巴<http://jinhuanyu2011.1688.com>

金环宇电线电缆-慧聪网<http://szjinhuanyu.b2b.hc360.com/>

金环宇电线电缆-中国建材网<http://szjinhuanyu.bmlink.com>

金环宇电线电缆-环球经贸网<http://jinhuanyu.cn.nowec.com>

金环宇电线电缆-商虎中国<http://jinhuanyu.co.sonhoo.com>

广东环威电线电缆-安防展览网<http://www.gdhuanwei.net/>

广东环威电线电缆股份有限公司 官网<http://www.gdhuanwei.com>

深圳市金环宇电线电缆有限公司

公司地址中国广东省深圳市松岗镇潭头西部工业区B12栋至B16栋

邮编518105

报价QQ:2850667656

联系电话86-0755-85272377/85270199/33922627

邮箱sz_jinhuanyu@126.com

闫经理15919875057