

猪舍卷帘布效果图

产品名称	猪舍卷帘布效果图
公司名称	赣州市纳森篷布有限公司
价格	8.30/平方米
规格参数	产品寿命:8-10年 产品厚度:0.43/0.48/0.6mm 产品重量:500/600/750克
公司地址	江西省赣州市南康区龙岭镇下坝村16栋8-9号一楼店面
联系电话	0797-6698768 15216160820

产品详情

纳森公司建议猪场户使用白色的pvc材质的卷帘布: pvc材质卷帘布有以下的特点: 例如养殖猪场吧: 猪的适宜生长温度为初生仔猪32 ~35 , 保育猪20 ~22 , 中猪和大猪15 ~20 。低温对猪生长增重影响较为严重, 当猪舍温度低于适宜温度的下限时, 每降低1 , 日增重减少17.8克; 如果舍温下降至4 以下, 增重速度下降50%, 增加饲料消耗量一倍以上。因此, 冬季猪舍应加强保暖, 减少猪体代谢消耗, 提高饲养效益。所以猪舍设备不能省, 起码必须配备猪舍卷帘, 选择优质的猪舍卷帘。养殖场卷帘作为畜牧场的防水帆布卷帘采用纳森帆布生产的PVC涂塑布材质的猪舍卷帘受欢迎程度较高。该材质的产品具有抗拉强度高、耐热性好; 重量轻; 用高频热合, 不漏水, 不开裂; 良好的低温柔软性; 优异的抗透水性能; 明显的防霉和阻燃性能; 抗腐蚀性好, 耐酸、耐碱、耐盐等腐蚀;

吸水性极小, 雨后快干, 不增重, 使用方便等特点。由于在市场上对于养殖场卷帘质量审查还是薄弱的, 优劣难以分辨。大家可以选择大品牌, 质量安心, 纳森帆布因为大品牌, 好用, 实用, 值得信赖。

产品参数: 基布2*2 厚度 0.44 ± 0.03 (MM) 重量 450 ± 30 (克) 纵向断裂强度(1350N/25MM)

横向断裂强度 (1200N/25MM) 纵向断裂伸长率 (18%) 横向断裂伸长率 (18 %)

纵向剥离强度 (28N/30MM) 横向剥离强度 (N/30MM) 防水性能 28 2000MMH2O

耐温性能—20 ~ 80 耐老化性能—15 无变化, 无裂纹

适合加工: 高温热合加工、高频加工、电车缝合、胶水粘合。