

50ml乐泰245胶水245厌氧螺丝胶红色胶

产品名称	50ml乐泰245胶水245厌氧螺丝胶红色胶
公司名称	东莞市豪泰胶业有限公司
价格	1.00/瓶
规格参数	品牌:LOCTITE 型号:245 包装规格:50ml
公司地址	东莞市大岭山第二工业区
联系电话	076982936819 18028269819

产品详情

50ml乐泰245胶水245厌氧螺丝胶loc245胶{180-28-2-6-98*1*9}

丙烯酸胶粘剂

单剂型、低粘度、固化快、高强度;

透明好、毒性小、易使用、用途广;

不足点:

耐水性差,湿度大易白化;胶层脆,抗冲性差,剥离强度低。

耐热性,耐久性不理想(未经改性仅在70-80度以下使用)。

固化快,使用期短,难用于大面积胶接,故产量小,多用于临时性粘接。

价格高,贮存期短,一般为半年左右。

品牌：乐泰

型号：245

颜色：红色

温度范围：- 55 — 150 °

固化速度：20min-24h

包装规定：50ml

最大螺纹尺寸：由M 80 分离扭矩M 10螺栓：13nm 固定时间：20分钟。

夹具黄铜：时间12分钟。 不锈钢夹具时间：240分钟。

乐泰245：是一种单组份、低粘度、中高强度、高渗透性厌氧型螺纹锁固密封剂。本品在两个紧密配合的金属表面间，并与空气隔绝时固化。产品应用避免螺纹紧固件的松动和渗漏。用于M12 以下已装配好的螺纹紧固件锁固与密封，防止螺纹锈蚀。典型用途：可调螺钉锁固，焊缝裂纹，铸件裂纹，疏松微孔堵漏。

背板的层间复合

为背板层间复合工艺提供高性能的粘合剂

用Liofol粘合剂进行背板的层间复合。

用高性能的溶剂型Liofol粘合剂制成的工业级背板膜早已被列为尝试和检测的方案。

Liofol 双组份溶剂型PU粘合剂

耐温、耐水解、抗UV（不变黄）

真空复合性能最佳

应用简单、工艺可靠

该系列粘合剂用于不同类型聚合物薄膜的复合，所生产的背板具有出色的耐候性和抗机械载荷、电绝缘及耐化学腐蚀等特点。

聚氟乙烯（PVF）Tedlar*

聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）

特种PET薄膜

聚偏氟乙烯（PVDF）

铝

粘合剂性能与所使用薄膜的性能相匹配。