

# 升降炉，实验室专用小型升降炉，傻瓜式操作

产品名称	升降炉，实验室专用小型升降炉，傻瓜式操作
公司名称	洛阳智普炉业有限公司
价格	57000.00/台
规格参数	品牌:智普 型号:zp 最高温度:900
公司地址	洛阳高新区天津路南段八一桥南路东150米
联系电话	0379-60139235 13938885621

## 产品详情

洛阳智普升降电炉，升降炉，实验室专用小型升降炉，傻瓜式操作具有完美的性能设计，集多项专利于一身，安全性，可靠性，实用性均达zuijia效果。

1.控制系统：控制面板配有智能温度调节仪，控制电源开关、主加热工作/停止按钮，电压、电流表、计算机接口，以便随时观察本系统的工作状态，本产品采用可靠的集成化电路，工作环境好，抗干扰，zui gao温度时炉体外壳温度 45 大大提高了工作环境，微电脑程序控制，可编程序曲线，全自动升温/降温，运行中可以修改电炉控温参数及程序，灵活方便、操作简单。智能温度调节仪 智能温度调节仪 控温精度： $\pm 1$  无超调恒温精度： $\pm 1$ 。升温速度快，最快升温速率 45/min。 2.炉膛材料：全部采用真空成型高纯氧化铝聚轻材料，使用温度高，蓄热量小，耐急热急冷、不裂缝、不掉渣、保温性能好（节能效果是老式电炉的60%以上）。结构合理，内外双层炉套，风冷散热，可大大缩短试验周期。 3.发热元件：硅钼棒电热元件是一种以硅化钼为基础的电阻发热元件。烧结的硅化钼制品在氧化气氛下加热到高温，其表面生成一层致密的石英玻璃膜，它可保持制品不在氧化。因此硅钼棒元件具有独特的高温kangyang化性。在氧化气氛下zui gao使用温度为1750。硅钼棒元件的电阻不随使用时间的长短而改变（电阻随温度的升高而增大），也就是不老化，因此新旧元件可以混合使用。硅钼棒元件的机械性制和其他陶瓷制品一样，在常温下属于脆性材料容易断裂，但使用得当和安装合理是可以避免的。 4.外壳材料：外壳采用国标钢材，其外壳喷塑具有耐温、耐久、耐氧化、耐酸、耐碱等优点；精心搭配颜色是产品美观大方和耐用！炉膛材料全部采用进口摩根纤维制作而成，炉膛是几块耐火纤维块拼装而成，大大避免了急冷急热裂缝的现象。

备注：以上参数可根据客户需求而更改

升降炉，实验室专用小型升降炉，傻瓜式操作联系方式：电话13603798873 QQ2359909118