

Loc乐泰207胶水RTV密封胶透明白色胶

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | Loc乐泰207胶水RTV密封胶透明白色胶 |
| 公司名称 | 东莞市豪泰胶业有限公司 |
| 价格 | 1.00/瓶 |
| 规格参数 | 品牌:乐泰 型号:207 规格:85g/300ml |
| 公司地址 | 东莞市大岭山第二工业区 |
| 联系电话 | 076982936819 18028269819 |

产品详情

Loc乐泰207胶水RTV密封胶透明白色胶{180.28.26.98.19}

产品改性：

1.改善耐热性

氰基丙烯酸酯固化后是热塑性结构，并含有较多的残留单体，玻璃化温度不高，一般只能耐热80 左右，常需改性。

常用的方法有：

1)加入交联剂:双氰基丙烯酸酯、氰基丙烯酸烯丙酯、氰基戊二烯酸酯。

2)加入耐热粘合促进剂:弱酸性物质如:羧酸、酸酐、酚类化合物等。

2.改善耐冲击性

加入增塑剂:内增塑，引入塑性单体;外增塑，加入增塑剂。

加入弹性体:如聚氨酯橡胶、丙烯酸酯橡胶。

3.改善耐水性

加入交联剂

加入共聚单体

加入表面硅烷偶联剂如:KH-507

乐泰207平面密封硅橡胶最大优点：防水、防潮、防电晕、绝缘体、防老化。密封性非常的好。主要用于：金属、工业冲压法兰、机械、汽车、水泥厂、船舶等广泛应用。

产品代号；207

挤出率（g/min)250/600

表面脱粘：10-50分钟

包装规格：85G/20支|300ML/10支/合

相对密度：1.28/1.33

硬度（肖氏）A26/40

延伸率（%）>350

拉伸强度（mpa)>1.6

乐泰207胶水,单组分，中性(非酸性)的硅酮密封剂，适用于聚碳酸酯，通用塑料，镜子，有色

金属，混凝土和陶瓷材料；粘附性和耐候性能非常优良，有白色、透明和灰色三种颜色；适用于动力机械，汽车、工程机械、内燃机、矿山机械、冲压件以及电器设备密封；
RTV，脱脲固化聚硅氧烷密封剂，粘附性和耐候性能非常优良

流体上涂装置: 乐泰? 光照固化点胶阀:

LOCA 使用:

流体阀，用于精确的开/关流体控制。可与乐泰? 供料泵或任何压力贮存器配合使用。

防止起泡

不透气，密封的缩醛共聚物阀室，可防止空气渗入。不透气，密封的缩醛共聚物阀室，可防止空气渗入。

有效切断 零回吸设计，排除了切断期间形成气泡的风险。

较长使用寿命

液体路径中无滑动密封的隔膜设计。

高精度冲程调节

可对流量进行精确调节。

故障保护

弹簧闭合。空气信号使其断开。

现场可维修

可使用简单的修复套件。