

GZDW-20AH/110V壁挂式直流屏GZDW-12AH/110V壁挂式直流屏

产品名称	GZDW-20AH/110V壁挂式直流屏GZDW-12AH/110V壁挂式直流屏
公司名称	深圳市普顿电力设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	满载:100 空载:100 功率:100
公司地址	深圳市宝安区福永工业区第2工业区
联系电话	0755-29032331 15999530831

产品详情

壁挂电源，直流壁挂电源，壁挂式直流屏，GZDW直流屏，高频开关电源直流屏，直流屏蓄电池，电力直流屏，开关电源直流屏，微机直流屏，直流屏生产厂家，配电直流屏，直流屏厂家，直流小系统，10AH壁挂直流屏，15AH壁挂直流屏，18AH壁挂直流屏，20AH壁挂直流屏，24AH壁挂直流屏，30AH壁挂直流屏，33AH壁挂直流屏，38AH壁挂直流屏，壁挂电源供应商，壁挂电源批发，壁挂电源代工生产。

一：普顿产品概述

PD壁挂式直流屏是普顿电力专为小容量系统而设计；适合小型开关站、小型用户变电站、系统采用一体化设计思想，由整流模块、监控模块、降压单元、配电单元和电池安装箱构成；具有体积小、结构简单、独立构成系统等特点；监控模块采用LCD汉字菜单显示，对系统监控和电池自动化管理功能完善，具有与自动化系统连接四遥接口，提供RS232和RS485两种通讯接口选择，提供RTU、CDT、MODBUS三种通讯规约选择。

二：普顿产品功能特点

PD适合构成38AH/220V、65AH/110V以下的系统。

模块、监控单元和降压单元均采用带电插拔结构，安装、维护方便。

可安装3个2.0A/220V、4.0A/110V自然冷模块。

降压单元具有自动硅链降压功能，电流2A，冲击电流30A/0.5S。

监控器采用LCD显示，汉字菜单，按键操作，可实现系统参数设置、系统工作参数显示、系统故障指示和系统校准。

监控器具有对电池自动管理的功能。

提供RS232和RS485两种通讯接口选择，提供RTU、CDT、MODBUS三种通讯规约选择，可与电站自动化系统连接。

监控器实现电池电压、控母电压，控母电流、电池充放电电流、模块状态检测。

配电单元可提供2路交流输入（可选择一路PT供电）、3路馈电输出。

IPT供电时系统自动限制输出功率

三：普顿产品技术指标

交流输入电压：220V \pm 20%

PT供电电压：100V \pm 10%

电网频率：50Hz \pm 10%

功率因数：0.85

输出电压范围：90V-140V连续可调（对于110V系统）180V-280V连续可调（对于220V系统）

输出限流：0.2A-2.5A(220V单模块)0.4A-4.5A(120V单模块)

稳压精度： \pm 0.5%

稳流精度： \pm 0.5%

纹波系数： \pm 0.1%

均流度：5%

效率：93%

输出过压保护：280V \pm 2V(220V)，140V \pm 2V(110V)

绝缘电阻：10M

绝缘强度：输出对地、输入对地、输入对输出施加2KVAC，时间1min无飞弧无闪络。

可闻噪音： 55Db

外形尺寸：560（宽）×680（高）×265（厚）。

四：普顿产品售后服务及包装

公司郑重承诺：凡属产品质量问题，自发货之日起，2年之内保修，终身维护

包装运输：标准木箱,送货上门