

# 乐泰593超级柔性黑色平面硅橡胶电子密封胶水

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 乐泰593超级柔性黑色平面硅橡胶电子密封胶水        |
| 公司名称 | 东莞市豪泰胶业有限公司                   |
| 价格   | 1.00/瓶                        |
| 规格参数 | 品牌:乐泰<br>型号:593<br>包装规格:300ml |
| 公司地址 | 东莞市大岭山第二工业区                   |
| 联系电话 | 076982936819 18028269819      |

## 产品详情

乐泰593超级柔性黑色平面硅橡胶电子密封胶水{180-28-26-98-19}

|            |   |
|------------|---|
| loctite593 | <p>改性丙烯酸酯胶黏剂</p> <p>第2代丙烯酸酯胶黏剂:也称为改性丙烯酸酯胶黏剂,在1975年由美国杜邦公司发明,引入了杜邦公司生产Hypalon橡胶和氧化还原体系。新的氧化还原体系以过氧化氢型的过氧化物为引发剂, Du Pont 808醛胺缩合物为促进剂。单体与弹性体之间发生反应,形成韧性固化物,剥离强度和冲击强度都有明显提高。</p> |
|------------|---|

### 典型固化特性

LOCTITE® 593 当与空气中的湿气接触后就会固化。该产品2小时后足以干燥到表面脱粘,24小时后完全固化。固化时间随温度、湿度和填充间隙的不同而变化。

RTV

脱醋酸固化硅酮胶

耐候性，耐介质性能好

颜色：黑色

最大填充间隙：6mm

包装规格：300ml/支，10支/盒LOCTITE 593

对大多数表面具有较好的粘接和密封作用(不包括混凝土)。

该产品抗老化，耐候性好和耐热循环，不会变硬，收缩和破裂。

该产品能耐得住极高的热循环，紫外光照射和臭氧。触变特性减少了液态LOCTITE 593在施胶后，未固化前到处流淌。

广泛应用于电子、汽车航空、机器制造、医疗器械以及很多其他工业领域，产品范围涉及工业制造、工业维修以及汽车保养与维护。

颜色：黑色

包装规格：300ml

挤出率 (g/min)： 100

表面脱粘：2h

相对密度 (Mpa)：1.01

硬度 (肖氏)：A20

延伸率(%): 350

拉伸强度(Mpa): 1.5

## 汉高LOCA自动化流程伙伴

除了提供乐泰点胶和固化设备，汉高也拥有一整个系列的LOCA生产工艺合作伙伴。这些合作伙伴提供从手工工作室到全自动生产线的多种的解决方案。

汉高和这些合作伙伴一起协作，开发并对他们的能力有全面的理解，并且使用乐泰LOCA测试过他们的设备。

评估过您的应用之后，我们会推荐一个最适合您的合作伙伴