

# 乐泰680轴承胶水环保紧固防松厌氧密封固持胶

产品名称	乐泰680轴承胶水环保紧固防松厌氧密封固持胶
公司名称	东莞市豪泰胶业有限公司
价格	1.00/瓶
规格参数	品牌:乐泰 型号:680 温度范围( ): -54-150
公司地址	东莞市大岭山第二工业区
联系电话	076982936819 18028269819

## 产品详情

乐泰680轴承胶水环保紧固防松厌氧密封固持胶{180\*28\*26\*98\*19}

LOCTITE680圆柱形固持胶	<p>丙烯酸胶粘剂主要优点</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1)室温快速固化，一般为几分钟至几十分钟。</li><li>(2)可以低温固化，甚至可以在0 以下固化。</li><li>(3)适用于大多数金属和非金属材料的粘接。</li><li>(4)对于被粘接材料的表面处理要求不严格，甚至可以油面粘接。</li><li>(5)对双组分的混合比例要求不严格。</li><li>(6)粘接强度高。</li></ul>
------------------	---

乐泰680胶水，高强度 适用于间隙配合或过盈配合。

修复孔，轴配合件，超差零件；在10分钟内初固化。

对钢在24小时后提供大于2.7N/mm<sup>2</sup>剪切强度，最大径向填充间隙为0.25mm，用于粘接圆柱形配合件。

乐泰680胶水可以帮助客户客户解决传统装配方式的一些问题，比如：焊接与钎焊：只有相兼容的金属才能被连接，零件会因为高温而变形。给材料加热会导致残留应力和结构退化。很难甚至无法拆卸。

使用注意事项：

1. 为避免污染原胶液，请勿将已倒出的胶液倒回原包装。
2. 乐泰6系列圆柱型固持胶属厌氧胶，需在厌氧的情况下才能固化，如果密封条件不好，固化时间可能会长一点，是正常现象。

最大填充径向间隙（mm）：0.381

粘度(mPa.s)：750~1750

剪切强度钢/钢(psi)：2800

固化速度（初固/完固）：10分钟/24小时

推荐促进剂：7471/7649

比重：1.1

颜色：绿色

规格：50ml/250ml

## 汉高发布启动液体透明可视粘接技术

汉高 – 世界粘合剂，密封剂和表面处理技术工业应用的领导者发布了为包括移动电话，平板电脑，显示器，电视机和户外标示等显示设备和触摸板上作为盖板粘接，触摸板感应器组合和直接粘接应用的液体透明可视粘接技术（LOCA）。

这些创新的液体透明可视粘合剂产品提供了：

更好的视觉特性，给终端客户更好的观看体验，在阳光下可以将对比率提高400%。

更好的耐久度，将显示器将落球耐冲击性能增强三倍。

通过减少反射光造成的光源流失来延长电池寿命，让终端客户在有着更好的观赏体验的同时更节省能源。

克服了一般的透明可视胶带和薄膜的会遇到的困难。

增强了填充各种不同空隙的可操作性，同时减少了在表面镜片上形成的气泡

在固化前期就能发现问题并且修复，提高了成品率

在大型平板上有着胶带和薄膜无法相比拟的简易使用程度

在全自动化生产线上应用LOCA要比胶带和薄膜容易的多，这也提高了生产效率

新的生产能力使更加轻、薄的显示器设计变得可行-它让手持设备和显示器的设计师和生产工程师有了更大的空间去探索具有创意和行业领先的光学粘合解决方案。

汉高在装配处理的专业技术以及在设计与开发的综合设备解决方案，将为手持设备和显示器工业带来新的专业技术。