

乐泰loc660固持胶水粘合密封剂维修间隙填充

产品名称	乐泰loc660固持胶水粘合密封剂维修间隙填充
公司名称	东莞市豪泰胶业有限公司
价格	1.00/瓶
规格参数	品牌:LOCTITE 型号:660 包装规格:50ml
公司地址	东莞市大岭山第二工业区
联系电话	076982936819 18028269819

产品详情

乐泰loc660固持胶水粘合密封剂维修间隙填充{180-28-26-98-19}

LOCTITE660部件修复胶	<p>丙烯酸胶粘剂主要缺点</p> <ul style="list-style-type: none">(1)单体的气味和毒性问题。(2)丙烯酸或甲基丙烯酸对产品的腐蚀性问题。(3)固化速度快，不适合大面积粘接。(4)固化反应放热剧烈，不适合大间隙的粘接和灌封。(5)耐热、耐候性还不够理想。
-----------------	--



产品特点：

高强度型：乳脂状，不流动，高强度粘合剂/密封剂，适用压入配合维修。

修复型：可修理磨损的零件；能恢复配合件的正确配合；最大径向填充间隙为0.5mm。

典型应用:磨损零件

包装方式:50ml瓶装、10支一合

粘度:150000/350000

颜色：灰色

剪切强度钢/钢(psi*)：2490

粘度:150000/350000

固化时间:初固- 20分钟、全固- 24小时

最大填隙度:0.5mm

耐热性:150 °

推荐促进剂：7471/7649

相对密度：1.13

乐泰660固持胶是配合件修复胶，维修用、快速固化、填充的间隙达、高强度、高粘度（膏状）；修复轴、端盖、键、键槽、轴承、衬套等；可修理磨损的零件；能恢复配合件的正确配合，径向填充间隙为0.5mm。

乐泰660是专门研发针对配合件修复的产品，是固持胶市场技术最先进的产品，允许放宽公差延长配件寿命，极大的降低了成本。

贮存运输：

- 1、本产品的贮存期为18个月（25 以下）；
- 2、此类产品属于非危险品，可按一般化学品运输；
- 3、超过保存期限的产品应确认有无异常后方可使用。

直接粘接

由于最终用户对于显示器的外观和耐久性的期望在不断增加，直接粘合正在越来越成为一种趋势。出于各种不同的原因，直接粘合比通过盖板镜头的粘合更具有挑战性。首先，LOCA的模量必须足够低才能防止在液晶显示屏上出现云纹，而密合性和拉伸强度必须足够高，才可防止RA测试期间发生脱层。其次，需要更大的间隙来实现高冲击强度，而这通常需要使用框胶。最后，液晶显示模块的表层偏光片比玻璃更难粘合。

汉高开发出各种用于直接贴合的粘合剂，专门制定了配方以支持该应用，如今其已用于大规模生产。