

日本能研NOHKEN振动棒式料位开关VL12N

产品名称	日本能研NOHKEN振动棒式料位开关VL12N
公司名称	江苏华伟远航自动化仪表有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌: 日本能研(NOHKEN) 型号: VL12N
公司地址	江苏淮安金湖县工二路8号
联系电话	0517-86986488 15261724488

产品详情

日本能研NOHKEN振动棒式料位开关VL12N

日本能研NOHKEN振动棒式料位开关VL12N -江苏华伟远航自动化仪表有限公司

简单小巧 2、不同材料无需调整 3、无机械可动件 4、外壳IP54

技术参数

304SS检测板 ADC12 安装件 -10-80 10KPa单刀双掷开关240V 3A AC G3/4"或NPT 3/4"

安装和使用

PVC、PE和苯乙烯粉末，面粉，咖啡粉，化工及其它粉末材料；粉状材料如大米，豆类，混合饲料和树脂颗粒等。

震動式V系列料位计

取得中国(NEPSI)防爆 E x i a CT5认证

最适合粉体，粒状物体，块状物体以及溶液中堆积物的检测

特点：原理和感测结构以取得专利

不受堆积物的影响

可承受大的横向负载

拥有防尘防暴型

日本能研NOHKEN振动棒式料位开关VL12N概述：V系列震动式料位开关（VL,VM,VS）用于粉末和粒状物体的物位检测，包括非常轻的粉末如：速溶咖啡、奶粉、巧克力、氧化铁和复印碳粉

VL型用于大的容器中，能检测密度大于 0.2g/cm^2 的固体

VM型用于小型的料仓检测，检测介质等同于VL

VS型可用于非常小的料仓或者料桶

工作原理（原理和结构以取得专利）

位于震动杆末端的压电元件引起震动（专利）。

当他被固体覆盖住时，加速拾取器检测到了震动的衰减拟制（专利）。这种衰减拟制便转变成信号继电器输出

日本能研NOHKEN振动棒式料位开关VL12N -江苏华伟远航自动化仪表有限公司