

正品乐泰648胶水648轴承固定胶648厌氧胶

产品名称	正品乐泰648胶水648轴承固定胶648厌氧胶
公司名称	东莞市豪泰胶业有限公司
价格	1.00/瓶
规格参数	品牌:LOCTITE 型号:648 包装规格:50/250ml
公司地址	东莞市大岭山第二工业区
联系电话	076982936819 18028269819

产品详情

正品乐泰648胶水648轴承固定胶648厌氧胶（180-2-8-2-6-98*1*9）

LOCTITE648轴承固定胶	<p>丙烯酸粘合剂主要应用领域</p> <p>(1)交通行业汽车、大型卡车、游艇、机车制造中的结构粘接以及飞机的结构修补，金属、塑料为主，近年来用于玻璃钢的粘接明显增多。</p> <p>(2)机电行业 直流电机磁钢与金属的粘接，电梯轿厢不锈钢与加强筋的粘接等。</p> <p>(3)电声行业 扬声器的装配是改性丙烯酸酯胶最主要的应用领域。</p> <p>(4)建筑行业 建筑物加固和结构改造的钢筋锚固，玻璃及金属幕墙后加埋件的安装，轨道钉的锚固。</p>
-----------------	---

产品特性：化学类型:尿烷甲基丙烯酸酯；颜色:绿色，荧光液体；
比重@25 ° C：1.13；热膨胀系数，ASTM D696, K-1：80 × 10⁻⁶；导热系数，ASTM C177
, W.m-1K-1 :0.1；比热, kJ.kg-1K-1：0.3

乐泰®648用于粘接圆筒状配合部件，不需混合，涂敷简易。该产品在紧密配合金属表面无空气的状态下固化，在冲击和震动的情况下防松防漏。通常用于将齿轮和链轮固定在齿轮箱轴和电动机轴的转子上。可增强圆筒状非螺纹配件的剪切强度。

是装配压入配合和滑配合零件的工业标准

乐泰648圆柱形固持胶可用于连续工作温度达175 的场合，填充间隙至0.15mm以下。在5分钟内初固化，用于粘接柱形配合件，特别是对热强度性能有一定要求的场合。

乐泰®648固持胶固化快速，对大小圆筒状配件具有同样良好性能

产品代号：648

包装规格：50ml/250ml

颜色：绿色

粘度：400~800

最大径向间隙：0.15

剪切强度：20-30

温度范围：-50~175

双组份丙烯酸结构粘合剂

双组份丙烯酸酯是强韧、耐用的粘合剂。

静止状态下混合，室温固化。

可以稍微加热来减少固化时间。

可以粘接多种材料，比如金属，塑胶，玻璃和合成材料。

典型的结构粘接应用包含移动设备和显示器的表层玻璃、框架和零件。

乐泰® 结构粘合剂可以和多种材料，如金属、塑胶、玻璃和合成材料形成坚韧、持久的粘结。

双组份丙烯酸酯

更出色的剪切强度

卓越的抗冲击强度

耐高温/高湿性能

快速固定

无卤素