

LET乐泰542胶水气动系统密封胶542厌氧胶

产品名称	LET乐泰542胶水气动系统密封胶542厌氧胶
公司名称	东莞市豪泰胶业有限公司
价格	1.00/瓶
规格参数	品牌:乐泰 型号:542 包装规格:50ml
公司地址	东莞市大岭山第二工业区
联系电话	076982936819 18028269819

产品详情

LET乐泰542胶水气动系统密封胶542厌氧胶(180/2/8/2/6/9/8/1/9)

LET 542管螺纹密封剂	<p>技术发展</p> <p>改性丙烯酸酯胶黏剂固化速度快、可油面粘接、混合比例要求不严格等优点是环氧胶黏剂、聚氨酯胶黏剂等其他胶种难以比拟的。但是，改性丙烯酸酯胶黏剂也存在着耐温、耐候、方面的不足。近年来，国内外都开展了大量的研究工作，不断开发出新产品，使改性丙烯酸酯胶黏剂的性能有了明显的改善，其应用领域不断拓展。</p>
---------------	---

产品特点:

中强度，易拆卸。

单组分，触变厌氧型管螺纹密封剂与空气隔绝的情况下，在两个紧密配合的金属面之间固化。

粘度(mPa.s)：2,500

耐压力(密封工作压力)： 10,000psi

温度范围:-54/150

推荐促进剂：7471

相对密度：1.02

包装规格：50ml、250ml瓶装

乐泰542胶水，液压/气动型管路螺纹密封剂 单组分，触变厌氧型管螺纹密封剂。与空气隔绝的情况下，在两个紧密配合的金属面之间固化，中等强度，便于拆卸。用于锁固和密封液压和气动设备管螺纹接点，建议密封带螺纹的金属接头。有优良的耐溶剂性，能锁固及密封锥形管及接头，包括高压金属接头。

用于M50以下制冷设备管螺纹密封

LOCA框胶

框胶是一种高粘度的材料，其折射率匹配LOCA面胶，用于创建原位固化垫片，以防止一下情况的LOCA外溢：

1. 流出显示组件，以尽可能减少所需的清洗返工
2. 流入一个close cell液晶显示模块的背光模块中

框胶通常用于直接粘合的应用中，是由于此种贴合具有较高的间隙，但也常被用于盖板透镜的粘合。这些框胶必须具有LOCA面胶0.003以内的折光率，以确保如果框胶是在可见区域内的话

，两者之间无边界可见。

虽然高宽比将不会像传统的框胶那么高，但仍有可能立即固化低粘度的LOCA面胶，即用一个点光源来固化，将LOCA同时用作框胶和面胶之后。