

水位差测控仪

产品名称	水位差测控仪
公司名称	徐州市伟思水务科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:WEISER 型号:WS
公司地址	徐州市泉山区徐州软件园C-2-A座4楼
联系电话	0516-83859755 15996998751

产品详情

水位差测控仪

水位差测控仪能同时测量上、下游水位，分别显示并自动计算差值。是相对独立同时又有485、模拟量等信号输出以便组网的智能型水位差测控装置。该仪器采用嵌入式微电脑控制技术，功能强大，性能

稳定可靠，精度高，抗干扰能力强。是水利、水电、水文部门水位、水位差自动测控装置。

技术参数：

显示方式：4*8位带中文字库LCD显示

分辨率：1cm

量程：根据实际需要

精度：±1 cm

数据远传方式（可选）：

RS-485：用一对双绞线传输联网；数据远传距离：大于1km

通信协议：MOD-HH（MODBUS）

模拟量：三路4~20mA电流环；数据远传距离：大于1km

工作环境：温度：-20—70 。相对湿度：85%（+25 ）

供电电压：180VAC~260VAC，50Hz。功耗<5W

外形尺寸：

显示器：160 × 80 × 166mm

屏装开孔尺寸：152 × 76mm

参数设置：

海拔的设置

通讯：RS485站号可设置（用于多台设备组网）

通信协议：MOD-HH（MODBUS）

模拟量：三路4 - 20mA量程可设置

输出接点(预置点的值可在全量程内任意设定)：

上限，下限，平压等继电器输出。触点容量：AC250V/5ADC125V/5A

相关及不尽参数可根据用户需要设计，修改。