

# 平凉HDPE塑料土工格栅TGDGTGSG50-50KN塑料土工格栅平凉晟坤好

产品名称	平凉HDPE塑料土工格栅TGDGTGSG50-50KN塑料土工格栅平凉晟坤好
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	2.20/m <sup>2</sup>
规格参数	塑料土工格栅:15-50KN 塑料格栅网孔:40*40mm 塑料格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

## 产品详情

平凉HDPE塑料土工格栅TGDGTGSG50-50KN塑料土工格栅平凉晟坤好产品主要应用于高速公路、铁路、市政、能源、水利及环境绿化与基础设施建设领域，公司产品被青藏、哈大、京沪高速铁路，京珠、连霍等高速公路等多项国家工程广泛采用，受到工程界、设计施工单位及广大用户的\*\*\*\*。公司拥有\*\*\*产品研发和产品质量检测，并与全国十几家科技设计单位、大专院校建立了密切的协作关系。产品营销网络遍布全国，在北京、广东、内蒙、西南等地区设有分公司和直销仓库，同时努力开拓海外市场，产品销往美国、德国、意大利、俄罗斯、南非、巴西、越南等国家。平凉HDPE塑料土工格栅TGDGTGSG50-50KN塑料土工格栅双向土工格栅(又称双向塑料拉伸土工格栅 代号tgsg、gsl)是用高分子聚丙烯通过挤压、成板、冲孔过程后再纵向、横向拉伸而成。该材料在纵向和横向上都具有很大的拉伸强度，这种结构在土壤中同样也能提供一个更为有效的力的承担和扩散的理想连锁系统，适应于大面积承载的地基补强。双向塑料土工格栅成双向网格状，故为双向塑料土工格栅，宽幅4米(特殊宽度可定制)，卷长50米或100米，订购时，提供所需产品纵横向拉力(KN)和使用面积即可。

##4、墙体填土，沿用板滞填土，轮子与筋材间的隔绝起码应维持15cm，压实后一层土厚约15-20cm；

[鄂州HDPE塑料土工格栅TGDGTGSG50-50KN塑料土工格栅鄂州晟坤好](#)