1J33镍合金板材 薄板 中厚板

产品名称	1J33镍合金板材 薄板 中厚板
公司名称	上海威励金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

1J33磁温度补偿合金规格：冷轧带材：0.03-0.10×2.5-100mm0.10-1.00×1.5-200mm1.00-2.50×6.0-200mm产品特点：这是一类低居里温度（25°C～200°C）合金,其突出特点是在居里温度以下,磁感值随温度升高而急剧减小,并几乎呈现线性关系。产品用途：通常用于使用YONGJIU磁铁的行波管、磁控管、风向风透表、电压调节器、里程速度表、汽油表、电度表等中的磁分路温度、补偿元件或感温元件。化学成分（wt%）：合金牌号 C P S Mn Si Ni Al Cr Fe 不大于 1J33 0.05 0.020 0.020 0.3～0.6 0.3～0.6 32.8～33.8 1.0～2.0 — 余量磁性能：合金牌号 在磁场强度为8000A/m时不同温度下的磁感应强度B/T 磁感应强度降落差/T -20°C 20°C 40°C 60°C 80°C B-20°C～ B20°C～ B20°C～ B20°C B40°C B80°C1J33 — 0.4-0.7 — — 0.1-0.4 — — 0.22-0.421J33为含铝约1.5%的铁镍铝合金,铝的加入使合金的电阻率和硬度都有了明显提高.合金的使用温度范围-40～80°C,主要用于电压调节器。1J33B系列：B→B-2(00Ni70Mo28)→B-3哈氏合金是超di碳型，Ni、Mo、Cr系列镍基、耐蚀、耐高温材料哈氏合金(Hastelloy),因它具有ji好的耐高温性能，抗yang化性，焊缝影响区耐腐蚀性，具有很hao的长期热性及可加工性，在农业化工、he设施、生物等苛刻工业环境中被应用。产品型 2J63,2J64,2J65,2J9等二、五金冲压件预防开裂方法：4J47、4J49在20～400°C温度范围内，具有与软玻璃相近的系数，用于与相应的软玻璃匹配封接。该类合金中含有铬，经yang化处li后，合金表面生成非常致密的yang化膜，与基体结合牢固，且与软玻璃性好。因此，能高强度的封接面。是电真空工业中的重要封接结构材料。7、镍(ni)：镍能钢的强度，而又保持良hao的塑性和韧性。镍对酸碱有较高的耐腐蚀能力，在高温下有防锈和耐热能力。但由于镍是较xi缺的资源，故应尽量采用其他合金元素代用镍铬钢。现在化工单位在选用加工原料的时候成分越来越复杂，而在这些加工领域中也不可以避免的要用到很多腐蚀还原性原料，这些原料在和普通材质的过程中，其他材质会因此耐受性比较低而发生...13、钴(co)：钴是稀有的贵重金属，多用于特殊钢和合金中，如热强钢和磁性材料。