

高功率wifi智能路由器-高功率wifi智能路由

产品名称	高功率wifi智能路由器-高功率wifi智能路由
公司名称	广东扬航电子科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:扬航电子科技 型号:无
公司地址	广东省深圳市宝安区宝源路中央大道大厦A座15D
联系电话	0755-26720306 18688993975

产品详情

高功率wifi智能路由器-高功率wifi智能路由器批发-智能路由器价格 单频面板式智能路由器

WLAN规格参数 项目 参数 协议标准 IEEE802.11b/g/n , MIMO 2X2 , 300Mbps IEEE802.3af IEEE802.3u
工作频段 2.400~2.483GHz 调制速率 802.11b : 11,5.5,2,1 Mbps, DSSS ; 802.11g : 54,48,36,24,18,14,9,6
Mbps, OFDM ; 802.11n : MCS0~MCS15, OFDM ; 最大发射功率 18dBm (单通道, ±1.5dB) @11b
17dBm (单通道, ±1.5dB) @11g 15dBm (单通道, ±1.5dB) @11n

遵照不同国家和地区法规, 实际发射功率可软件调节

接收灵敏度 802.11b : -95dBm@1Mbps, -89dBm@11Mbps 802.11g : -92dBm@6Mbps, -73dBm@54Mbps

802.11n : HT20 : -86dBm@MCS0, -68dBm@MCS7 HT40 : -83dBm@MCS0, -65dBm@MCS7

天线 内置2dBi 2.4G全向天线 整机规格参数 项目 参数 主芯片 高通Atheros QCA9533, 主频650MHz
内存 64MB FLASH 8MB 接口 1个WAN以太网口(10M/100M), 1个LAN以太网口(10M/100M), 1
个电话RJ11口, 1个DC电源接线座, 1个Reset按钮 LED WLAN 外观尺寸 86 x 86 x

28mm, 标准86型超薄设计 工作/存储温度 -10 ~ 55 /-40 ~ 85

工作/存储湿度 5% ~ 95% (非凝结) 重量 0.2kg 功耗 <5W 供电方式 DC : 12V/0.5A ; POE: 802.3af

48V/0.2A 安装方式 面板式 防护等级 IP41 平均无故障时间 (MTBF) 80000小时

安全法规 GB4943-2001 EMC法规 GB9254-2008, GB17625-2003 认证 CCC WFA (Wi-Fi Alliance)

WMM(Wi-Fi Multimedia) 扬航电子科技///高功率wifi智能路由器-高功率wifi智能路由器批发-
智能路由器价格