

天艺涂真石漆-天津真石漆-真石漆

产品名称	天艺涂真石漆-天津真石漆-真石漆
公司名称	天津墙艺涂料有限公司
价格	380.00/套
规格参数	品牌:无 型号:无
公司地址	天津市北辰区宜兴埠镇志成道与外环线交口
联系电话	022-88888888 13652058988

产品详情

天艺涂真石漆-天津真石漆哪家好-真石漆哪里有 真石漆是一种装饰效果酷似大理石、花岗岩的涂料。主要采用各种颜色的天然石粉配制而成，应用于建筑外墙的仿石材效果，因此又称液态石。真石漆装修后的建筑物，具有天然真实的自然色泽，给人以高雅、和谐、庄重之美感，适合于各类建筑物的室内外装修。特别是在曲面建筑物上装饰，生动逼真，有一种回归自然的效果。真石漆具有防火、防水、耐酸碱、耐污染。无毒、无味、粘接力强，永不褪色等特点，能有效地阻止外界恶劣环境对建筑物侵蚀，延长建筑物的寿命，由于真石漆具备良好的附着力和耐冻融性能，因此适合在寒冷地区使用。

真石漆优点编辑 优点一：装饰性强具有仿天然石材、大理石、花岗岩的厚浆型涂料。自然色泽，具有天然石材的质感，各种线格设计，能提供各种立体形状的花纹结构，能从视觉上彰显整个建筑的高雅与庄重之美，是外墙干挂石材最佳替代品。地平线真石漆 地平线真石漆 优点二：适用面广
可用于水泥砖墙、泡沫、石膏、铝板、玻璃等多种基面，且可以随建筑物的造型任意涂装。

优点三：水性环保 真石漆采用水性乳液，无毒环保，符合人们对环保的要求。 优点四：耐污性好
90%污物难以附着，雨水冲刷过后，亮丽如新，人工清洁更容易。 优点五：使用寿命长
高品质的真石漆使用寿命可长达15年。 优点六：经济实惠 质量好的真石漆，一平米市场价格大约在70-150元(含施工)，干挂石材含安装费至少在400元/平米以上，相比之下，真石漆占有绝对的性价比优势。

优点七：无安全隐患 外墙采用石材干挂将加载上千吨额外负担,严重危及生命财产。真石漆用料4-5kg/m²,仅占石材重量的1/30,附着力强,不会像石材整体脱落,有效保障安全。 涂层硬度编辑 真石漆的涂层施工干固后十分坚硬,指甲不能抠动,一般的真石漆如果在良好的天气情况下施工三天后仍能用指甲抠动,应视为涂层太软,原因主要是选择的乳液不恰当。 地平线真石漆 地平线真石漆 施工人员在制备真石漆时,采取与制备乳胶漆相同的乳液,这就导致真石漆配方中的乳液含量较低,成膜时因大量砂石的存在使得涂层不够紧密。经涂料研发人员研究:用于真石漆制备的乳液的粘结强度不应低于3MPa,最低成膜温度不应低于15℃。较高的最低成膜温度可能会造成在气温较低时不易成膜的缺点,可以通过适当多加成膜助剂的方法来解决。成膜助剂在涂层干燥后可完全挥发,一般不会影响涂膜的性能。真石漆选择的是粘结力较高的、最低成膜温度也较高的复合乳液,这从根本上解决了涂层太软的问题。

涂层抗水性编辑 涂层抗水性良好,稳定著色,不发白,无色差 有些真石漆涂层在每次下雨以后,都会发白,涂层变得疏松,而在雨停后,经太阳一晒,涂层又恢复原来的颜色。其实,这是由于涂层的耐水性不好、吸收了水分所引起的,配方原因是选用的丙烯酸乳液在合成时需加入表面活性剂,有些厂家为了增加乳液的稳定性,所用的表面活性剂大大超量;有些厂家在制备真石漆时加入羧甲基纤维素、羟乙基纤维素等物质作为增稠剂,以及加入苯甲酸钠作为防腐剂。这些物质都是水溶性的或亲水的,涂料成膜

后留在涂层中，就大大降低了涂层的耐水性能。实验说明，将纯丙乳液与石英砂混合，不加任何助剂，喷涂形成的涂层，其吸水率为0.42%；而在上述涂料的基础上加入0.4%乙基纤维素，吸水率上升至4.3%。由于真石漆的涂层较厚，一旦吸收了水份后，不容易在较短的时间内释放出来，因此造成外观发白，涂层内部疏松的结果。真石漆ESE选用的成膜助剂：有机矽改性丙烯酸酯乳液（矽丙乳液）。在干燥后具有良好的耐水性，因此涂层在干燥后遇水不会发生发白的现象。随著人们对内外墙涂料装饰性要求的提高，天然真石漆以其独特的外观及性能越来越受到大家的喜爱，不少高档住宅、庭院甚至高楼大厦都提出涂饰与天然花岗岩、大理石等天然石材外观十分相近的真石漆，在性能方面要求具有较强的硬度、防水、耐老化等。配方举例编辑 一、天然真石漆 纯丙乳液 30天然彩石砂 65增稠剂 3增塑剂 1其它助剂 1

先加入乳液、增稠剂、增塑剂等助剂搅拌均匀，在慢慢加入天然彩砂搅拌均匀即可包装。

二、抗碱性封闭底漆 纯丙乳液60%水35、防霉、防腐剂、其它助剂

先加入乳液、助剂等搅拌均匀，然后加入水搅拌均匀即可包装。 三、罩面清漆 A组分 聚氨酯树脂60% 涂料，油墨，树脂，胶粘剂，配方 乙酸丁酯 18% 二甲苯 20% 抗紫外线剂 1% 其它助剂 1%

混合搅拌均匀，即可包装。 B组分 HDI固化剂（75%）66% UV，辐射，水性，助剂，颜料 醋酸丁酯 34% 混合搅拌均匀，即可包装。（注：面油需按A：B=4：1比例混。天津墙艺涂料有限公司|||天艺涂真石漆-天津真石漆哪家好-真石漆哪里有