

3RP系列凸轮转子泵,八宝粥泵

产品名称	3RP系列凸轮转子泵,八宝粥泵
公司名称	泊头市伟建泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:伟建 型号:齐全
公司地址	泊头市柳丝馆街
联系电话	0317-8305552 13363171200

产品详情

泊头伟建泵业有限公司生产批发转子泵系列, 3RP 凸轮转子泵

的特点：该泵属于回转式容积泵，效率高，寿命长，适于输送温度-30 — +80 ，粘度为30-1.0 × 105cst，含有固体颗粒的悬浮液体及具有腐蚀性和卫生性要求高的介质，泵体内部与介质接触的零部件均采用不锈钢材料，并且可以根据介质不同的物理特性，改变泵的转速。销售电话0317-8305552

3RP[凸轮转子泵](#)的特点：该泵属于回转式容积泵，效率高，寿命长，适于输送温度-30 — +80 ，粘度为30-1.0 × 105cst，含有固体颗粒的悬浮液体及具有腐蚀性和卫生性要求高的介质，泵体内部与介质接触的零部件均采用不锈钢材料，并且可以根据介质不同的物理特性，改变泵的转速。

用途用于食品、饮料、酿造、医药、日用化工、石油化工等行业。

结构形式：

主要由凸轮转子、轴封、齿轮箱三部分组成，一对同步转动的传动齿轮带动凸转子转动，来实现对介质的输送。轴封可以根据不同的工况条件设计为填料密封和机械密封。采用高强度铸铁齿轮箱，螺旋齿轮及重负荷轴承，保证长寿命。主要部分为盒式装配，不用拆卸齿轮箱便能调整转子间隙。

O型密封环材质为硅橡胶，当介质具有腐蚀性时，采用聚四氟乙烯。

从电机向泵看，泵转向为顺时针旋转。

1) 特点：3RP系列凸轮转子泵

属于回转式容积泵，效率高，寿命长，适于输送温度-30 ~ +180 ，粘度30 ~ 1.0 × 105cSt，含有固体颗

粒的悬浮液体及具有腐蚀性和卫生性要求高的介质，泵体内部与介质接触的零部件均采用不锈钢材料，并且可以根据介质不同的物理特性，改变泵的转速。2) 用途：用于食品、饮料、酿造、医药、日用化工、石油化工等行业。

更多产品信息<http://www.botoubengchang.com>

<http://www.btbengfa.com>

<http://www.ybfmsy.com>