

北京京韵阳光微电脑控制煤气锅炉 环保锅炉

产品名称	北京京韵阳光微电脑控制煤气锅炉 环保锅炉
公司名称	北京天亿阳光能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	安装方式:快装锅炉 品牌:京韵阳光 型号:微电脑控制煤气锅炉
公司地址	北京市大兴区黄村镇海北路11号楼7室
联系电话	13911873399

产品详情

安装方式	快装锅炉	品牌	京韵阳光
型号	微电脑控制煤气锅炉	燃烧方式	室燃炉
循环方式	自然循环锅炉	出口压力	低压
锅炉用途	生活锅炉	燃料耗量	800-57
适用范围	中、小小企业、机关、学校、宾馆、部队、浴池等行业	结构形式	卧式

产品结构谁及独特，可称为卧式反烧式（三回程）锅炉，使污染物排放达到并低于国家规定的《大气污染物排放标准》，符合环保要求。该锅炉结构实现了微电脑自动化控制，且储煤量大，加煤周期长，极大的减少了司炉工劳动强度。该锅炉无需专用基础，高度远低于同型号的传统锅炉，最高不超过3米，且能烧 类烟煤达到环保效果，能最大限度的减少用户的一次性投资费用及运行费用。出力足，排烟温度低，既有燃油、燃气锅炉热效率高、环保效果好的优点，又有燃煤锅炉运行费用低、经济适用的特点，适合中、小小企业、机关、学校、宾馆、部队、浴池等行业适用。技术参数指标拒绝污染 京韵数控锅炉独特的负压反烧和(三回程)多点配氧技术，可有效保证煤中的挥发成分和小颗粒在高温下与氧气充分混合燃烧，炉内设有燃烬室及采用多道烟尘尘降技术，硝烟、除尘效果明显、稳定，经国家权威检测部门检测，出口烟尘、二氧化硫排放浓度、林格曼黑度达到并优于国家标准gb13271-2001《锅炉大气污染物排放标量》中1类地区标准。

安全省心 京韵锅炉为常压锅炉，不存在汽炉的危险系数，并采用负压封闭燃烧，没有正压锅炉的憋气、炉门喷火伤人等现象。科学的储煤仓设计，一次加煤可连续燃烧数个小时，每日只需加煤2-3次。先进的微电脑控制系统，实现了一键式傻瓜操作，便于掌握，并有多重保护功能，出现异常情况可及时自动封炉，保障安全。

自动恒温 京韵锅炉全程采用微电脑控制，保证室内恒温。当温度达到设定值时，风机自动转慢，煤燃烧速度放缓，处于保温状态；当温度低于启动设定值时，风机自动高速运转，炉火旺烧，快速升温。

拒绝浪费 京韵锅炉采用整体保温技术，有效减少了热量散失；燃料室下部有二次燃烧装置，保证一层未能燃烬的小煤块落下后得到充分燃烧，提高燃煤利用率；内部全部采用螺旋烟管，气火通过时，通过高温旋转，使热能与水换热时间更长，更加充分，热效率大大提高

注：以上技术参数因技术改进如有变动，恕不另行通知，以出厂实物为准。为了适应不同面积的供热需求，京韵锅炉为客户提供了广泛的选择范围，目前产品已经具有多个规格系列，包含有600m²、800m²、1000m²、1500m²、2000m²、2600m²、3000m²、4000m²、5000m²、6000m²、9000m²、12000m²。