

中埋式钢边橡胶止水带

产品名称	中埋式钢边橡胶止水带
公司名称	衡水 中盛工程橡胶有限公司
价格	55.00/米
规格参数	品牌:中盛 型号:350*10 规格:齐全
公司地址	河北 衡水市桃城区 开发区新区五路南侧,新桥新路西侧
联系电话	0318-2278815 15031819990

产品详情

河北衡水钢边橡胶止水带生产厂家,中盛公司真诚期待与您合作共赢

产品订购热线: 13081814455 0318-2994455

钢边止水带是将热镀锌钢带插入硫化橡胶中间,是一种新型橡胶止水带,适用于许多大型建筑领域,尤其是在水压高和结构变形量较大时,其止水效果更为明显。普通橡胶止水带的使用,当结构变形大时,橡胶止水带则随着结构的沉降,其横向截面拉长、变薄、超过其疲劳变形极限时,很可能会形成新的渗漏缝隙。而采用钢边橡胶止水带时,两边的钢边与周围的混凝土结构的粘接极强,同是钢边与橡胶同是钢边与橡胶粘接极其牢固。当结构变形时,只存在橡胶部分拉长、变薄、而钢边与混凝土、钢边与橡胶之间不会产生新的渗漏缝隙因此,用钢边橡胶止水带即增强了结构变形时的防渗性能,同时对整个工程的防渗止水起到了重要的质量保证。

1、用途 a、主要用于基建工程、地下设施、隧道、涵洞、水利、地铁等工程。

b、为闸门、坝底、建筑工程、地下建筑物等伸缩混凝土浇制配用。

2、特点 该橡胶止水带具有良好的弹性,耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能,适应变形能力强、防水性能好,温度使用范围为-45 -+60 。当温度超过70 ,以及橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时,均不得使用橡胶止水带。该钢边止水带断面采用非等厚结构,分强力区和防水区,使各部分受力均匀、合理。伸缩孔久壁为平面,施工时板模夹制接触面大,不易脱位,钢边增设安装孔与钢筋相连接,固定牢靠不易位移。镀锌钢边与混凝土的良好粘接,使防水性能更佳。

产品的分类:

1. 止水带按用途分为两类

a适用于变形缝用止水带用B表示

b适用于施工缝用止水带用S表示

c适用于有特殊耐老化要求的接缝用止水带用J表示。

2. 止水带按材料分为三类