

京韵阳光供暖供暖锅炉 专业锅炉

产品名称	京韵阳光供暖供暖锅炉 专业锅炉
公司名称	北京天亿阳光能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	安装方式:快装锅炉 品牌:京韵阳光 型号:供暖专用CLRG-A 系列
公司地址	北京市大兴区黄村镇海北路11号楼7室
联系电话	13911873399

产品详情

安装方式	快装锅炉	品牌	京韵阳光
型号	供暖专用CLRG-A 系列	燃烧方式	室燃炉
循环方式	自然循环锅炉	出口压力	高压
锅炉用途	生活锅炉	燃料耗量	800-57
适用范围	学校小区部队浴池	结构形式	立式

我公司以高新技术研制开发的系列锅炉，在多年设计制作中，根据客户的信息反馈和建议，采用了烟火水换热，加大了炉内受热壁、吸热片、多管等部件。排烟温度仅有100多度，烟囱可走室内，充分利用余热无需竖高烟囱，直接降低了用户成本。经市环保局检测低于国家排放标准。采用微电脑测温、控制供水、回水温度，从火到供暖，只需20分钟即能使暖气片达到85 左右，是水温空调、风机盘管、地暖工程最理想的选择。解决了“普通热水锅炉”升温慢，容水多、受热面积小。大面积供暖无法使用，火直走烟囱、锅炉表皮温度高、烟囱排烟温度高。

也解决了“蒸汽锅炉”危险性大、耗煤量多、做功慢、需二次换热。

拒绝污染 京韵数控锅炉独特的负压反烧和(三回程)多点配氧技术，可有效保证煤中的挥发成分和小颗粒在高温下与氧气充分混合燃烧，炉内设有燃烬室及采用多道烟尘尘降技术，硝烟、除尘效果明显、稳定，经国家权威检测部门检测，出口烟尘、二氧化硫排放浓度、林格曼黑度达到并优于国家标准gb13271-2001《锅炉大气污染物排放标量》中1类地区标准。

安全省心 京韵锅炉为常压锅炉，不存在汽炉的危险系数，并采用负压封闭燃烧，没有正压锅炉的憋气、炉门喷火伤人等现象。科学的储煤仓设计，一次加煤可连续燃烧数个小时，每日只需加煤2-3次。先进的微电脑控制系统，实现了一键式傻瓜操作，便于掌握，并有多重保护功能，出现异常情况可及时自动封炉，保障安全。

自动恒温 京韵锅炉全程采用微电脑控制，保证室内恒温。当温度达到设定值时，风机自动转慢，煤燃烧速度放缓，处于保温状态；当温度低于启动设定值时，风机自动高速运转，炉火旺烧，快速升温。

拒绝浪费 京韵锅炉采用整体保温技术，有效减少了热量散失；燃料室下部有二次燃烧装置，保证一层未能燃烬的小煤块落下后得到充分燃烧，提高燃煤利用率；内部全部采用螺旋烟管，气火通过时，通过高温旋转，使热能与水换热时间更长，更加充分，热效率大大提高。

公司简介

北京天亿阳光能源科技有限公司是一家致力于环保、节能产业的研究、开发、生产性民营企业，始终以发展高科技、造福中华民族为己任。多年来，公司凭着良好的信誉和以人为本的原则，尊知重才、不断引进国内外先进设备、技术和经验，建成了全国大型的无烟节能燃煤锅炉生产基地，产品质量全部通过iso9001：2000国际质量管理体系认证，公司产品以“品质、服务、创新”为宗旨。产品投放市场以来，以其尖端的科技、精湛的工艺、卓越的性能、可靠的质量和完善的售后服务深受消费者的一致好评。专业的工艺品质，领先的科研技术是京韵人永远的承诺。我们将以诚信用心服务每一位新老顾客，让我们共同步入环保、节能的新时代，携手在新世纪创造更大的辉煌！

京韵炉业·北京天亿阳光能源科技有限公司

地址：北京市大兴区海北路11号京icp备09021937号电话：010-61251300 61251360 传真：010-61251360

工程部电话：010-81656699网址：www.jyluye.com e-mall:jyluye@sina.com 技术支持：北京网轩