

宏欣特货架公司供应仓储货架/轻/中/重型货架

产品名称	宏欣特货架公司供应仓储货架/轻/中/重型货架
公司名称	北京宏欣特货架加工厂
价格	320.00/套
规格参数	商品类型:货架 货架量级:中量级 货架结构:层格式货架
公司地址	中国 北京市房山区 北京市房山区长阳镇赵庄工业园1号
联系电话	86 010 65070879 13810603948

产品详情

商品类型	货架	货架量级	中量级
货架结构	层格式货架	材质	金属
单双面	双面	适用场所	仓库、库房
品牌	宏欣特	规格	可定做 (mm)
层数	可定做 (层)	层高	400-1000 (mm)
外形尺寸	15000 (mm)	产品类型	全新

轻型货架结构特点：主要由立柱、钢层板组成 适用于人工存取较轻货物，可与塑料周转箱配合存放多品种小件产品。广泛应用于电子行业及小型零件仓库，可以通过改变喷塑粉末或者铺设特殊橡胶板实现防静电功能，具有成本低、安全可靠、组装、拆卸简单的特点、可单独使用，也可自由拼接成各种排列方式。在地脚处增加万向轮机构甚至可以实现转运功能。标准承载能力为50-100kg/层。颜色可随客户需求而订。

中型货架结构特点：属于仓储货架的一种，搁板货架类型。是按货架的承载量来区分与命名的。按照这一划分原则中型货架介于轻型货架和重型货架之间,故名中型货架。通常货架承载150kg-800kg/层（货架载荷绝大多数是以层为单位的承载量计算）。货架结构1、货架立柱是由冷轧钢板经专用冷弯成型机组滚轧成型，立柱正面冲双排孔，孔距离以75mm距离沿直线排列，立柱孔用来挂接横梁之用；两根立柱相对，中间有横向连接管与倾斜连接管将两根立柱组装成货架的立柱片。2、货架横梁采用“p”型管材，俗称“阶梯梁”，阶梯的高度与层板的高度相匹配。3、货架钢层板采用冷轧钢板按所需尺寸四边折弯成型。4、横梁与立柱片挂接组装成框架，最后铺设钢层板，至此一组完整的中型货架成型。5、货架各部件加工好成型之后全部经打磨、酸洗、磷化、全自动粉末静电喷涂、烘干等工艺处理后组装成品。生产出的货架成品表面光洁、美观；货架层可上下依75mm节距任意调节，拆装方便。适用范围1、通常用于中

小件、较重货物存储，单层承重预设设在150kg-800kg范围内

。2、广泛应用于以人力、手工搬运、存储及拣选作业为主的各种场合存储与展示等。

重量型货架结构特点：重量型货架采用冷轧异形钢制作，立柱由80(90)×60(70) 型钢表面冲菱形孔而成，横梁由80×50-100×50-120×50-140×50抱焊梁连接挂件而成，一般用托盘代替层板方便叉车搬运。载重量1吨-5吨，表面静电喷塑，防水防锈防腐蚀能力更强，安全系数高，插接式组合，不用螺丝和焊接，组装非常方便。尺寸可以随订随做！充分利用空间面积，提高仓储能力，可按客户要求设计制作。设计依据 首先须进行集装单元化工作，即将货物包装及其重量等特性进行组盘，确定托盘的类型、规格、尺寸，以及单托载重量和堆高（单托货物重量一般在2000kg以内），然后由此确定单元货架的跨度、深度、层间距，根据仓库屋架下沿的有效高度和叉车的最大叉高决定货架的高度。单元货架跨度一般在4m以内，深度在1.5m以内，低、高位仓库货架高度一般在12m以内，超高位仓库货架高度一般在30m以内（此类仓库基本均为自动化仓库，货架总高由若干段12m以内立柱构成）。适用范围 广泛适用于制造业、第三方物流和配送中心等领域，既适用于多品种小批量物品，又适用于少品种大批量物品。此外，为提高空间利用率，可将通道宽度缩小，配合特殊推高机循轨道行使，使储存空间垂直化，即成为窄巷式料架。