

榨油机,香油机,滤油机,榨油机什么牌子好

产品名称	榨油机,香油机,滤油机,榨油机什么牌子好
公司名称	河南巨诚机械设备有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	品牌:巨诚 型号:120 榨螺直径: 120mm
公司地址	郑州市二七区大学路80号10号楼16层1607号
联系电话	15003852178

产品详情

JQ-120型榨油机一道榨净，省工省时，出油率高，配用动力小，油质纯正，一机多用，可对芝麻、花生、菜籽、大豆、油葵、胡麻等30多种油料进行油品加工。

6YL-120榨油机配套完整，接电即可生产，操作方便，是榨油行业换代的必选产品。为广大城乡无业人员及下岗职工提供了发家致富和再就业门路。欢迎选购。

螺旋榨油机的正确操作方法介绍如下：

- 1、开机前：先调整榨螺轴与出饼间隙，使榨螺轴向前抵死出饼口，然后倒退2~3圈，使间隙控制在0.5~1.0毫米。
- 2、入榨前：应使榨油机空转3-5分钟，然后将油饼或原料均匀地慢慢喂入，将机膛摩热。入料较干时，机体温度可高些，反之可低些。一般机体温度在70-80摄氏度时，方可开始压榨。
- 3、压榨时：应慢慢调节油饼厚度，油料品种不同，压榨遍数也不同，出饼厚度一般控制在0.25-0.5毫米之间。当认为工作满意时，可扳动手杆锁紧调节螺母，将进料加大到正常喂入量。若出饼不畅或停止出饼时，应停止加料，抽出进料调节板，排除进料口存料，再慢慢退出主轴，清除榨膛内的堵塞物。压榨芝麻、花生等出油率较高的油料时，可分批连榨两三遍，每批以5公斤为宜。
- 4、工作中：需用木棒勤捣进料口，以防料口堵塞，力求进料均匀，并及时清除漏渣，回收的油渣可放回料斗继续压榨。
- 5、停机前：应停止喂入新料，但需要把榨膛内的残饼全部排出后，方可加大出饼间隙，使榨膛内多余的油渣排出。停机后，应抽出榨螺轴，及时清理榨膛及各间隙内的残渣，以免结成硬块影响下次工作。另外，每班工作中都要往各润滑部位加注机油2-3次，每天工作结束后应擦净机体表面的油污。工作3个月左右，应清洗传动轴的两轴套，将轴承灌满黄油，调整榨螺轴与榨膛的同心度，榨螺轴和出饼圈磨损严重的应予以更换；榨条单面磨损达2毫米时可换面使用，两面均磨损的须换榨条。

JQ-120榨油机技术参数：

型号	JQ-120榨油机	
榨螺直径	120mm	
榨螺转速	37r/min	
配用动力	主机	11KW(Y132M-4)
	真空泵	0.75KW(Y802-4)
	加热器	2.2KW
处理量	250-400Kg/h	
整机重量	1500Kg	
外型尺寸mm	2000 × 1650 × 1500	
产品优势：	投资小，见效快，适合低成本创业	
可榨油料	一机多用，可榨花生、胡麻、芝麻、菜籽、油葵、棉籽、大豆等30多种油料作物	

传统榨油机方式的弊端：原始坊、设备简陋、操作笨重、占地面积大、耗能高、出油率低，卫生环境差。

高效节能榨油机的优势比较：设计先进、性能可靠、操作简捷、维护方便。

其主要特点是：出油率高--与老式设备相比，正常出油率可高出2至3个百分点，每加工百斤花生米平均可多出2-6斤，全年经济效益十分可观。

节能--同等产量降低电功率40%，以平均每小时节约6度电计算，日生产可节约30元电费。

省工--同等产量可节约劳动力60%，1至2人便可组织生产，日可节省劳动成效约40元。

用途广--一机多用，可榨花生、胡麻、芝麻、菜籽、油葵、棉籽、大豆等30多种油料作物。多级压榨，一次榨净。

油质纯--真空过滤残渣，保障油质纯净，符合卫生检疫标准。

占地小--油坊需10-20平方米便能满足使用。

120榨油机具有自动化程度高，采用自动温控热榨工艺和高压真空过滤系统，是目前市场上较为先进的榨油机械。

榨油机咨询热线：15003852178