

KVVP-500

产品名称	KVVP-500
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

KVVP-500 ia-K2YV (EX) 本安型PE绝缘、PVC护套二芯绞合
仪用电缆固定敷设在室内、电缆沟或管道中。绕包聚酯薄膜带 (PP带) RVVP
电缆护套:黑, 公司主营产品: 电力电缆 控制电缆 计 机电缆 市内通信电缆 电线电缆我们专业从事电线
电缆的生产及销售我们的产品质优价廉种类齐全有各式电线电缆国内订购均可配送我们将以
质的服务达到您的满意市电缆总厂 分厂销售区域: 上海, 增压级-
CMP级 (送风燃烧测试/斯泰钠风道实验PlenumFlameTest/SteinerTunnelTest) 这是UL防火标准中要求
的电缆 (PlenumCable)。铠装的弯曲半径要大, 铠装层可以接地保护电缆动力铠装电缆: 型号有: VV2
2、VVR22、VVP2, 三、型号、名称、用途型名称主要使用范围MHYVP煤矿用聚乙烯绝缘编织聚
乙烯护套通信电缆用于电场干扰较大的场所作信号传输。(如计量测试、信号显示、自测遥测、计
机联网、报警等)产品型应用标准: GB9330ZR-KVV阻燃型聚 乙烯绝缘聚 乙烯护套控制硬电缆ZR-
KVVR阻燃型聚 乙烯绝缘聚 乙烯护套控制软电缆ZR-KVVP阻燃型聚 乙烯绝缘聚 乙烯护套 控制硬电缆ZR-
KVVPR阻燃型聚 乙烯绝缘聚 乙烯护套, 2电缆安装敷设温度应不低于0 (塑料、硅橡胶、
护套电缆不低于-25)。也适合于抗。矿用通信电缆, 矿用井筒通信电缆, 斜井和平巷作通信线, 煤矿
竖井或斜井作通信线执行标准简要说明: 名代
煤矿用通信电缆.....MH(HU)铜质线芯.....省略聚乙稀绝缘.....Y 铝—聚乙烯粘结护层.....A
聚乙烯内护套.....省略 蓝阻燃聚 乙烯护套.....V 钢丝铠装蓝阻燃聚 乙烯外护套.....32 主要型, HJVV、
HJVVP、HPVV通信电缆用途: 主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号2048kbit/s及以下的数字信
号, 在一定条件下, 也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号, 用作短距离的信号传输, 型号及名称DJYP
1V铜芯聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带 聚 乙烯护套电子计 机控制用
电缆DJYP1V22铜芯聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带 聚 乙烯护套钢带铠电子计 机控制用
电缆DJYP1V23铜芯聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带 聚 乙烯护套钢带铠装电子计 机控制用
电缆DJYP1V32铜芯聚乙烯绝。几乎所有的加热热源都可以用作焊接热源, 并依此将焊接分类。传统焊接
的缺点: 对焊接工人的技能要求高, 并且焊接不易掌握焊接成本高, 焊料的消耗凭个人经验焊接温度仅
凭个人经验焊接过程中产生的大量废气对人体有害乙炔、液化气贮存、运输、使用过程中存在安全隐患
, 易燃易爆高频焊接机的优点: 培训简单: 焊接方法掌握简单, 对焊接工人的技能要求低。普通工人经
过简单培训和短时间实践即可做到正确焊接。安全使用: 替代火焰焊接, 省去了液化气体的存放、储运
、使用, 解除了各级安全隐患。KVVP-500 普通护套的电缆在温低于5 下敷设, 耐塞护套为10, 特点

: 1交接跳线采用卡夹式接线, IEC/BS4066-3阻燃等级(成束电线或电缆垂直燃烧测试Flame Test On Bundled Wires/Cables)这是成束电缆的阻燃标准。Six months after our arrival there came a change of authorities and with the passing of the years a more enlightened régime has any complaint to make or wishes to seek advice. 本厂专业生产SYV线、SYWV电视天线、RVVP线、RVV护套线、AVVR护套线、AVVR多芯信号线、RVSP双绞线、RVS 2*10 RVS 2*15 RVS 2*25 AVR 012平方红, ZR KVV阻燃铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套450/75-10敷设在室内。电缆沟、管道等要求阻燃的固定场合, DJYPV(R)P聚乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏聚乙烯护套计机用(软)电缆, DJYV(R)P2聚乙烯绝缘铜带绕包总屏聚乙烯护套计机用(软)电缆, DJYP2V(R)聚乙烯绝缘铜带绕包分屏聚乙烯护套计机用(软)电缆。310MW/km, 4)直电阻20 时08mm²。£, 电缆结构: 1)芯线铜芯聚乙烯绝缘护套。2)导线截面信号线08mm² 42/015, 电源地线25mm² 64/02, 3)线对双绞: 绞距£30mm, 4)电缆全绞: 绞距£200mm, 7)电缆外径£18mm, 8)线对颜分: 25mm²线对红黑25mm²单线绿08mm²

线对: . 白白 . 蓝蓝 . 橙橙 . 绿绿 . 棕棕

. 红红, 煤矿用控制电缆、MKVVP煤矿用塑料控制电缆、MKVV22煤矿用塑料绝缘电缆
执行标准: 企标Q/TX本标准适用于煤矿用铜芯聚乙烯护套阻燃控制电缆。MHYBV1X(2~7)Xmm², 阻燃软电缆RVVZ型红、黄、蓝、绿、黑、黄绿双色(接地用)适用范围该电缆广泛应用于邮电、铁路、化工等行业的输配电系统, 全聚乙烯局用电缆HJV HJVVP 105芯(21×3×05+21×2×05)的详细介绍全聚乙烯局用电缆制造标准: Q/TY. 适用范围: 本产品用于配线架至交换机或交换机内部各级机器间之连接, 产品名称及型号HJV 铜芯聚乙烯绝缘和护套局用电缆HJVVP铜芯聚乙烯绝缘和护套

型局用电缆。【MHYVRP1×2×7/037】MHYVRP1×2×7/037矿用通信电缆和直径(外径)查寻天联MHYVRP1×2×7/037电缆生产厂的详细介绍型规格根数/单线标称直径绝缘标称厚度外护套标称厚度电缆外径MHYVRP1×2×7/mm73±0。使用范围: 钢筋混凝土基础/结构的拆除与局部改造凯强力液压分裂机以其巨大无比的分裂力, 广泛用于各种钢筋混凝土基础(如钢炉、各种重型设备、塔吊、大坝、水电站水工建筑、桥墩等)拆除与局部改造; 钢筋混凝土地面/墙体的拆除凯强力液压分裂机特别适用于对冲击, 振动要求严格控制的地面/墙体拆除与改造(如机场跑道, 古建筑、高等级公路、桥面等); 室内或狭窄空间混凝土结构拆除凯强力液压分裂机重量轻、体积小、便于操作、特别适用室内或狭窄空间中的拆除作业(如地铁、厂房/楼内、隧道内等)采石场荒料的开采凯强力液压分裂机已广泛应用于大理石、花岗岩、砂岩等名贵采石场的荒料开采。扩音系统专用电缆型号AZVP HAVP HAVKAVP

扩音系统专用电缆型号规格大全AZVP HAVP HAV1、HAVP扩音对讲电缆扩音系统专用电缆HAVP 2X32X015+2X48X火灾报警系统专用电缆HAVP 2X32X015+2X48X, MKVVRP 煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套编织阻燃控制软电缆铺设在大磁场室内、电缆内、管道等固定场合。使用特性电缆的使用环境温度-40 ~+60, 3、护套温度为60, 五种主要色: 白色、红色、黑色、紫色, 五种次要色: 兰色、桔色、绿色、棕色、灰色, 无需用吊线或挂钩; HYA53、HYPA53、HYPAT53型电缆。

DJYDYD(R)P2低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带绕包总屏计机用(软)电缆, 绝缘材料: 高密度聚或乙/丙共聚物, 绝缘线的颜色符合全色谱。电缆在超低温情况下, 会发生零电阻的超导现象, 可大幅度减少输电损失, 该研究团队对绝缘导体进行改良。DJYP2V铜芯聚乙烯绝缘。对绞铜带, 聚乙烯护套电子计机电缆DJYP3V铜芯聚乙烯绝缘, 对绞铝/塑料薄膜复合, 缆芯包带: 用聚脂薄膜带纵包缆芯。: 铝泊, 护套: 黑色(白色)低密度或中密度聚乙烯, 室内通信电缆用途: 本产品供交额定电压500V或直电压1000V及以下配电装置中电器。适用于市内、近郊及局部地区架空/管道敷设线路中也可以直埋, 传输频率分别为30MHz与100MHz, 煤矿用阻燃通信电缆一、执行标准: 14—1999和《煤矿用阻燃通信电缆检验细则》二、产品名代号煤矿用阻燃通信电缆.....MH聚乙烯绝缘.....Y铜质线芯.....省落铝—聚乙烯粘结护层.....A

聚乙烯, 线色判别为色谱分类, 可以清楚的判别, HYA为铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆。主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。

充油式通信电缆规格型HYATHYATHYAT产品字母代号及意义DJ-电子计机用电缆Y-聚乙烯V-聚乙烯R-表示多股软线芯P-铜丝 P2-铜带 P3铝塑复HYA23铠装通信电缆机械保护层可以加在任何电缆上。本安信号控制电缆主要是应用于防爆的场合, 主要方法就是设备的工作电

在一定的程度之下, 这样就不会引起火花导致, 订货时需注明即可, 本安信号控制电缆的型式为: 铝塑复合膜和镀锡丝。丙烷平面燃烧器以750 的火焰与试样接触, 执行标准GBQ/WTL使用特性1电缆额定电压U0/U450/750V。WDZA-

RYY23铜芯阻燃无卤低烟聚烯烃绝缘钢带铠装低烟无卤聚烯烃护套软电缆。欧洲传统以来深信: 在燃烧

中产生的卤酸（HCL）释放量、气体腐蚀性、烟雾浓度及气体毒性是决定人们能否安全脱离火灾现场的主要因素。—技术参数执行标准特性阻抗： 120 ± 15

小弯曲半径： 电缆外径15倍工作温度：-40 至70 —产品应用本产品适用于交 额定电压300V及以下照明、电动工具等所必须的电源，分100米、200米、500米、1000米木轮包装。常用全塑电缆规格代号的意义一般常用全塑电缆规格代号排在电缆型号的后面。RS232/RS485通讯电缆适用于EIA RS232/422通讯网络，ZR-MKVV矿用阻燃控制电缆。