

北京宏欣特货架厂供应轻/中/重型货架

产品名称	北京宏欣特货架厂供应轻/中/重型货架
公司名称	北京宏欣特货架加工厂
价格	380.00/件
规格参数	品牌:宏欣特 载重量:中量型 产地:北京
公司地址	中国 北京市房山区 北京市房山区长阳镇赵庄工业园1号
联系电话	86 010 65070879 13810603948

产品详情

品牌	宏欣特	载重量	中量型
产地	北京	型号	135
类型	横梁式		

轻型货架结构特点：主要由立柱、钢层板组成 适用于人工存取较轻货物，可与塑料周转箱配合存放多品种小件产品。广泛应用于电子行业及小型零件仓库，可以通过改变喷塑粉末或者铺设特殊橡胶板实现防静电功能，具有成本低、安全可靠、组装、拆卸简单的特点、可单独使用，也可自由拼接成各种排列方式。在地脚处增加万向轮机构甚至可以实现转运功能。标准承载能力为50-100kg/层。颜色可随客户需求而订。

中型货架结构特点：属于仓储货架的一种，搁板货架类型。是按货架的承载量来区分与命名的。按照这一划分原则中型货架介于轻型货架和重型货架之间,故名中型货架。通常货架承载150kg-800kg/层（货架载荷绝大多数是以层为单位的承载量计算）。货架结构1、货架立柱是由冷轧钢板经专用冷弯成型机组滚轧成型，立柱正面冲双排孔，孔距离以75mm距离沿直线排列，立柱孔用来挂接横梁之用；两根立柱相对，中间有横向连接管与倾斜连接管将两根立柱组装成货架的立柱片。2、货架横梁采用“p”型管材，俗称“阶梯梁”，阶梯的高度与层板的高度相匹配。3、货架钢层板采用冷轧钢板按所需尺寸四边折弯成型。4、横梁与立柱片挂接组装成框架，最后铺设钢层板，至此一组完整的中型货架成型。5、货架各部件加工好成型之后全部经打磨、酸洗、磷化、全自动粉末静电喷涂、烘干等工艺处理后组装成品。生产出的货架成品表面光洁、美观；货架层可上下依75mm节距任意调节，拆装方便。适用范围1、通常用于中小件、较重货物存储，单层承重预设150kg-800kg范围内。2、广泛应用于以人力、手工搬运、存储及拣选作业为主的各种场合存储与展示等。

重量型货架结构特点：重量型货架采用冷轧异形钢制作，立柱由80(90)×60(70) 型钢表面冲菱形孔而成，横梁由80×50-100×50-120×50-140×50抱焊梁连接挂件而成，一般用托盘代替层板方便叉车搬运。载重量1吨-5吨，表面静电喷塑，防水防锈防腐能力更强，安全系数高，插接式组合，不用螺丝和焊接，组装非常方便。尺寸可以随订随做！充分利用空间面积，提高仓储能力，可按客户要求设计制作。设计依据 首先须进行集装单元化工作，即将货物包装及其重量等特性进行组盘，确定托盘的类型、规格、尺寸，以及单托载重量和堆高（单托货物重量一般在2000kg以内），然后由此确定单元货架的跨度、深度、层间距，根据仓库屋架下沿的有效高度和叉车的最大叉高决定货架的高度。单元货架跨度一般在4m以内，深度在1.5m以内，低、高位仓库货架高度一般在12m以内，超高位仓库货架高度一般在30m以内（此类仓库基本均为自动化仓库，货架总高由若干段12m以内立柱构成）。适用范围广泛适用于制造业、第三方物流和配送中心等领域，既适用于多品种小批量物品，又适用于少品种大批量物品。此外，为提高空间利用率，可将通道宽度缩小，配合特殊推高机循轨道行使，使储存空间垂直化，即成为窄巷式料架。