

# 湖北桥梁加固施工找楚天联发,桥梁加固施工工艺

产品名称	湖北桥梁加固施工找楚天联发,桥梁加固施工工艺
公司名称	湖北楚天联发实业发展有限公司
价格	1.00/件
规格参数	楚天联发:桥梁结构加固 楚天联发:桥梁加固施工 楚天联发:桥梁加固改造
公司地址	武汉市江汉经济开发区江发路38号佐尔美工业园E栋三楼
联系电话	027-83649225

## 产品详情

湖北桥梁加固施工找楚天联发,桥梁加固施工工艺

桥梁经过长时间运营,会出现不同病害,因此桥梁加固维修便成为一个急需解决的问题。楚天联发路桥是一家专业从事桥梁加固改造的公司。

外包混凝土加固施工工序:

- 1为了加强新、旧混凝土的结合,应对原构件混凝土的缺陷进行清理,并将构件表面凿毛;
- 2当采用三面或四面外包加固时,应将构件的棱角敲掉,同时除去浮渣和灰尘;
- 3用高压水冲洗原混凝土表面,在浇筑混凝土前,在原混凝土表面刷一层水泥浆以加强新、旧混凝土的结合。

锚喷混凝土施工工序:

- 1将拱圈底面人工打毛,并将污染的砂浆完全凿除,然后用高压水冲洗拱底表面;
- 2在拱圈底面用电钻打锚筋孔,孔深不得小于10cm,锚筋直径不得小于12mm,孔内灰尘要吹洗干净,然后用M12号砂浆或环氧树脂注入孔内,再插入锚筋,使之粘结牢固;
- 3将钢筋网点焊在锚筋上,焊点不能太少,以免喷射混凝土时钢筋移动;

4喷射混凝土前先将拱圈底面用水冲洗湿润,然后在表面先喷一层M12号砂浆,厚度约1cm,再喷射混凝土,使新老混凝土粘结良好并能填塞片石间孔洞,喷射混凝土后要注意及时养生。

一般楚天联发对中小跨径桥梁进行加固施工都是采用上述加固施工工艺,无论广大客户是选择粘贴碳纤维加固,粘贴钢板加固等,

座机:027-83649225 手机号:15717114978