

KCS-120LD除尘风机

产品名称	KCS-120LD除尘风机
公司名称	泰安市钜隆矿用设备有限分公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:钜隆 型号:KCS-110LD 规格:齐全
公司地址	泰安市灵山大街九州家园B1段营业楼
联系电话	8530018 18653822725

产品详情

矿用KCS-120LD离心式除尘风机，KCS-120LD除尘风机

KCS-120LD除尘风机，除尘风机厂家，KCS除尘风机直销，KCS-120LD离心式除尘风机，KCS-120LD振弦除尘风机，离心式除尘风机，陕西KCS除尘风机

KCS-120LD离心式除尘风机

（以下简称除尘风机），由煤矿用防爆抽出式局部通风机（以下简称风机）与湿式振弦捕尘器（又名湿式纤维栅除尘器）（以下简称除尘器）组成。配装的风机可选用轴流式、离心式、混流式系列防爆型抽出式局部通风机。

KCS-120LD离心式除尘风机

其特征在於矿用轴流局部通风机设置在本实用新型所述矿用除尘风机的进风端，在所说的矿用轴流局部通风机的两侧，设置有供水喷雾装置，在矿用轴流局部通风机的下面，设置有机座，在矿用轴流局部通风机的前端，设置有嵌板箱，在嵌板箱的上面设置有嵌板箱盖；在嵌板箱盖的前面，设置有湿式振弦捕尘器，所说湿式振弦捕尘器的前端是本实用新型的出风口，在湿式振弦捕尘器的前端下面，当然也是在前端出风口的下面，设置有排污斗。

KCS-120LD离心式除尘风机

可用在煤矿井下（上）、金属与非金属矿山、隧道、工厂厂房等地方的通风除尘。产品取得矿用产品安全标志和全国工业产品生产许可证。

KCS-120LD离心式除尘风机技术性能参数

- 1、额定处理风量：120m³/h
- 2、总粉尘除尘效率：99%

- 3、呼吸性粉尘除尘效率：90%~98%（与滤过风速呈正相关）
- 4、设计工作阻力：1200Pa
- 5、液气比：（0.03~0.09）L/m³（处理风量）
- 6、喷雾供水压力：0.3MPa
- 7、工作噪声：85dB(A)
- 8、适用环境温度：>0
- 9、适用粉尘浓度范围：（0~24000）mg/m³（处理风量）

KCS-120LD离心式除尘风机

实用新型适用于综掘工作面掘进作业时含尘空气除尘就地净化，也可用于煤、岩巷掘进，锚喷工作面打眼、放炮的作业场所。本实用新型除尘风机整体结构简单，稳定性好，可靠性高。

全国免费电话400-0538-068

KCS-120LD离心式除尘风机24小时销售热线：18653822725

联系人：汪经理 传真：0538-8530018 qq：2505662429