

# KCS-120LD离心式除尘风机

产品名称	KCS-120LD离心式除尘风机
公司名称	泰安市钜隆矿用设备有限分公司
价格	面议
规格参数	品牌:钜隆 型号:KCS-110LD 规格:齐全
公司地址	泰安市灵山大街九州家园B1段营业楼
联系电话	8530018 18653822725

## 产品详情

煤矿用KCS-120LD湿式除尘风机，KCS-120LD离心式除尘风机

11kw

矿用湿式振弦除尘风机，KCS-120LD离心式除尘风机，除尘风机厂家，掘进机用除尘风机，矿用除尘风机，防爆除尘风机，掘进机用除尘风机，巷道用除尘风机

### KCS-120LD湿式除尘风机

粒径的粉尘颗粒通过吸湿并高速碰撞后形成大颗粒的泥粒，以设定的切向速度进入旋流密度分离装置；在旋流密度分离装置中，高速旋转的气、水、泥三相混合气体在离心力场中根据粒径和密度分层，泥粒、大颗粒的水珠加速靠近并吸附到筒壁上排出，带有小水珠的干净空气在再经水气分离后排出，从而达到空气净化效果。

“人民的名义”告诉我们，KCS-120LD湿式除尘风机风筒接设方法：

#### 1、KCS-120LD湿式除尘风机

吸风口端风筒（骨架风筒）距工作面距离不大于5米，KCS-120LD湿式除尘风机正压端风筒（柔性风筒）长度为10米。

#### 2、KCS-120LD湿式除尘风机

风筒末端出风口距抽出式除尘风机正压端出口间距保持在10～30米之间；压入式风机风筒出风口距工作面保持在20～40米之间。

#### 3、KCS-120LD湿式除尘风机

风筒出风口到工作面段要随掘进随向前延接至工作面不大于5米处，按标准吊挂好，暂不对接，待工作面发生停风排放瓦斯或抽出式除尘风机停电、移设及出现故障停止运转时连接使用。

KCS-120LD湿式除尘风机

采用原理独特的“湿式振弦”除尘技术，采用该技术的除尘风机具有除尘效率高、阻力小、能耗低、体积小、重量轻、耗水少、维护简单、不堵塞、连续排污等优点，产品处于国内、外领先水平。

KCS-120LD湿式除尘风机主要由进风道、除尘器、电动机、出风道组成。

#### KCS-120LD湿式除尘风机

产品特点：体积小、重量轻、除尘效率高；结构简、维护少、工作寿命长；能耗低、用水少、应用成本低。

全国免费电话400-0538-068

煤矿用KCS-120LD湿式除尘风机24小时销售热线：18653822725

联系人：汪经理 传真：0538-8530018 qq：2505662429