

供应触摸屏数字式电感测微仪MSE-4

产品名称	供应触摸屏数字式电感测微仪MSE-4
公司名称	洛阳铭圣测控科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:铭圣 型号:MSE 外形尺寸:257(宽)X280(高)X290mm(深)
公司地址	洛阳市北航科技园
联系电话	15538859933

产品详情

MSE-4多通道电感测微仪采用嵌入式单片机技术，可直接显示被测量工件的各项测量参数和评定结果。根据设定的公差带和名义尺寸用模拟光柱及颜色指示被测量工件的合格与否，触摸屏操作简便直观。可以进行现场SPC实时监控，有X_R控制曲线图，统计分析有最大值、最小值、平均值、均方差、合格/超差个数及Cp、CpK的计算。产品主要特点及功能：

- 1、7.0寸彩色液晶屏幕显示，读数直观，汉化测量软件，操作简单、易懂；
- 2、高精度，高稳定性。最高分辨率为0.1 μm ，在车间环境每4小时漂移小于等于0.4 μm ；
- 3、具备图形显示、统计分析的SPC控制模块；
- 4、通过RS232和RS485传输数据；
- 5、可通过软件编程计算工件圆度、圆柱度、锥度等形位量，可预设各形位量的报警限；
- 6、通过USB可备份测量数据；
- 7、可通过TCP/IP共享数据或组网；

主要技术性能：

量程范围(μm)	20	100	200	1000
分辨率(μm)	0.1	0.2	0.5	1.0
示值总误差(μm)	0.4	0.8	2.0	5.0
示值变动性(μm)	0.2	0.4	1.0	1.0
稳定性(μm)	0.2	1.0	2.0	2.0
电源	AC185 ~ 265V 50HZ/60HZ			
外形尺寸	257(宽)X280(高)X290mm(深)			

重量

约4.8公斤

使用条件：

(1)电源：AC185 ~ 265V 50HZ/60HZ

(2)功耗：25W

(3)环境温度：0 ~ 45

(4)湿度：85%以下

(5)气源：0.40-0.75MPa之洁净气源。

(6)远离腐蚀性强的物品及强磁场、强电场及强震动等场合。