

智能接地监测箱TS-WGB/DC12VA

产品名称	智能接地监测箱TS-WGB/DC12VA
公司名称	广东天颂捷士捷物联传感技术有限公司
价格	10.00/套
规格参数	品牌:天颂 型号:TS-WGB/DC12VA 通信方式:RS232或RS485
公司地址	东莞市东城区柏洲边莞龙路213号B栋2楼B区
联系电话	0769-22011327 13510546006

产品详情

室内智能接地监测箱

产品描述

采用精密三线法或TS-WGB/DC12VA智能接地监测箱由国际标准接地铜排规格布置、精密检测主板、监控软件等组成，检测端口LCD显示，非常直观；可以通过其按键设置报警临界值，具有声光报警指示；测的高精度、高稳定性、高可靠性。监控软件可以实时显示被测接地电阻、接地电压值，可以通过检测仪或监控软件设置自动监控记录间隔时间，间隔记录时间设置范围为1~999小时，其自动记录存储的数据可以生成报表，方便保存、历史数据、查询、打印、分析等。TS-WGB/DC12VA智能接地箱适用于：网络机房接地、设备接地、等等室内机房的定点接地监测。

产品功效

- 1、在线监测接地电阻
- 2、接地电压
- 3、等电位联结电阻
- 4、低值电阻。

产品特点

- 1、采用精密三线法或简易二线法测试接地电阻，采用平均值整流法测试接电压，在线检测、实时监测。

- 2、用户可以选择RS232或RS485通讯，并可根据提供的MODBUS通讯协议进行二次开发、组建网络、实时远程多点在线监测等。
- 3、配置显示屏，可随时观察接地电阻值。
- 4、声光报警指示，可设置报警临界值。可设置自动监控记录间隔时间。