

# 专业供应家具综合测试机 \*\*\*

产品名称	专业供应家具综合测试机 ***
公司名称	北京拓奇星自动化技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品型号:*** 产品规格:*** 外形尺寸:***** (mm)
公司地址	北京市通州区宋庄镇大庞村工业大院
联系电话	89563125-819 13502834011

## 产品详情

产品型号	***	产品规格	***
外形尺寸	***** (mm)	重量	***** (Kg)
产品用途	*****		

### 设备简介

家具综合测试专用试验机针对办公椅、野外椅、沙发、床、床垫、桌等家具的各种动态和静态的力量测试和往复耐久疲劳测试设计，用于检测如桌类强度和耐久性、桌类稳定性、椅凳类稳定性、椅凳类强度和耐久性、柜类稳定性、柜类强度和耐久性、单层床强度和耐久性、转椅的动态和静态的力量测试等。

家具综合测试专用试验机所有运动部件采用气缸驱动，人工固定好被测的家具后，设备自动进行检测，所有动作步骤可切换为手动完成。

家具综合测试专用试验机采用可编程序控制器进行自动控制，设置一台计算机来设置、显示检测参数，并存储检测结果。设备具有按钮及指示灯控制面板，方便操作者操作，同时以声光的形式直观的显示检测结果。

### [主要技术参数](#)

检测工件办公椅、野外椅、沙发、床、床垫、桌等

载荷0 ~ 2500n、 0 ~ 5000n可任意设定

荷重元精度1/10000

荷重精度静态：± 1%、动态力：0 ~ 5%

行程0 ~ 300mm、 0 ~ 500mm、 0 ~ 800mm可选择气缸设定

停顿时间0.01s ~ 30s可设定

测试速度5 ~ 30次/分 可任意设定

测试次数0 ~ 999 , 999次 可任意设定

同时可测试工件数12个 (最大)

测试空间2.4m × 8m × 2.6m

#### 使用基本条件

气源清洁、干燥、压力稳定的压缩空气

露点 < - 17 (大气压下)

油含量 < 0.1mgf/nm3

固体杂质 < 0.005mm

气源压力 0.5mpa

供电电源2相3线 , 220v ± 10% , 50hz

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*