

德国SycoTecPCB分板机电主轴

产品名称	德国SycoTecPCB分板机电主轴
公司名称	苏州卡西德电机科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SycoTec
公司地址	苏州工业园区金鸡湖大道99号纳米城20幢101
联系电话	0512-87663036 18051526001

产品详情

应用

	PCB分板机	Applications	PCB routing
外壳夹装尺寸	33 mm	Clamping diameter	33 mm
马达类型	3相异步高速电机	Motor system	3 Phase asynchronous motor
转速范	6.000 – 100.000 min ⁻¹	Speed range	6,000 – 100,000 rpm
额定电压	max. 60 V	Voltage	max. 60 V
电流	max. 8 A	Current	max. 8 A
扭矩	max. 8,4 Ncm	Torque	max. 8.4 Ncm
频率	100 - 1.666 Hz	Frequency	100 - 1,666 Hz

功率	max. 500 W	Output power	max. 500 W
重量	1,0 kg	Weight	1.0 kg
轴承	3 x陶瓷轴承, 油脂润滑	Bearing system	3 x Hybrid, lifetime lubrication
防护等级	IP 55/57 (加密封气)	Protection category	IP 55/57 (with sealing air + optional accessory: sealing cap 2001 2618)
电机保护	KTY	Motor protection	KTY
安装位置		Working position	
负载方向	径向 + 轴向	Load direction	axial + radial
锥面跳动	1 µm	Run-out (taper)	1 µm
刀具夹持范围	至 Ø 4.0 mm	Chuck clamping range	up to Ø 4.0 mm
换刀方式	压缩气 5 - 6 bar (管内径 Ø 4 mm)	Tool change	pneumatic 5 - 6 bar (hose Ø 4 mm)
冷却系统	外夹具冷却	Cooling system	Cooling via clamping bracket
防水防尘措施	密封气 27 NI/min (管内径 Ø 4 mm)	Protected against dirt and cooling lubricant	Sealing air 27 l/min@STP (hose outer Ø 4 mm)
外壳材料	不锈钢	Housing material	Stainless steel
推荐变频器	e@syDrive® 4310(IP00)*, 4320(IP00)*, 4425*, 4426, TV4503*, TV 4504, TV4506	Inverter recommendation	e@syDrive® 4310(IP00)*, 4320(IP00)*, 4425*, 4426, TV4503*, TV 4504, TV4506
特性	导静电	Highlights	Electrostatic discharge

保留修改权

Subject to change without
notice