

冲压厚壁三通厂家规格齐全

产品名称	冲压厚壁三通厂家规格齐全
公司名称	沧州恒运管道装备制造有限公司
价格	30.00/个
规格参数	品牌:恒运 型号:50
公司地址	盐山县盐山镇刘红庙村
联系电话	13315743211

产品详情

合金钢三通的材质为合金钢，在普通碳素钢基础上添加适量的一种或多种合金元素而构成的铁碳合金。根据添加元素的不同，并采取适当的加工工艺，可获得高强度、高韧性、耐磨、耐腐蚀、耐低温、耐高温、无磁性等特殊性能。

合金钢的主要合金元素有硅、锰、铬、镍、钼、钨、钒、钛、铌、锆、钴、铝、铜、硼、稀土等。其中钒、钛、铌、锆等在钢中是强碳化物形成元素，只要有足够的碳，在适当条件下，就能形成各自的碳化物，当缺碳或在高温条件下，则以原子状态进入固溶体中；锰、铬、钨、钼为碳化物形成元素，其中一部分以原子状态进入固溶体中，另一部分形成置换式合金渗碳体；铝、铜、镍、钴、硅等是不形成碳化物元素，一般以原子状态存在于固溶体中。

合金钢种类很多，通常按合金元素含量多少分为低合金钢（含量 < 5%），中合金钢（含量 5% ~ 10%），高合金钢（含量 > 10%）；按质量分为优质合金钢、特质合金钢；按特性和用途又分为合金结构钢、不锈钢、耐酸钢、耐磨钢、耐热钢、合金工具钢、滚动轴承钢、合金弹簧钢和特殊性能钢（如软磁钢、永磁钢、无磁钢）等。

等径三通外形美观，表面平整光滑，耐酸碱，抗防腐，质感性能强。焊接等径不锈钢三通锻打精良，表面光滑，耐酸耐碱耐高温，价格计算合理，外形美观，质感性能强。

等径三通材质：不锈钢(304 304L 316 316L 321)、20#、16MN、Q235、A106

等径三通通径：DN15-DN1200

等径三通壁厚：SCH5-SCH160

等径三通生产范围：DN15mm-820mm 压力PN0.25-250Mpa

等径三通执行标准：可以按照ANSI、JIS、DIN、GB、SHJ、HGJ等标准，而且可以根据客户需求进行设计生产。

等径三通应用领域：等径三通广泛应用于石油、化工、核电站、食物制造、建筑、造船、造纸、医药等行业，在不同的行业中有不同的使用，在各行业中展现使用价值。

等径三通用途用途：水、饮料、啤酒、食物、石油化工、核电、机械、医疗设备、化肥、造船、防水处理、管道等。适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用.球旋转90度时,在进,出口处应全部呈现球面,从而截断活动.三通球阀是一种比较新型的球阀种别,它有着自身结构所独占的一些优胜性,如开关无摩擦,密封不易磨损,启闭力矩小.这样可减小所配执行器的规格.配以多回转电动执行机构,可实现对介质的调节和严密亲密断.广泛合用于石油,化工,城市给排水等要求严格堵截的工况