

聚酰亚胺复合胶带 Kapton胶带 高温胶带

产品名称	聚酰亚胺复合胶带 Kapton胶带 高温胶带
公司名称	昆山亚恒电子科技有限公司
价格	1.00/卷
规格参数	品牌:亚恒胶带 型号:--
公司地址	昆山市横泾路468-15号
联系电话	86-0512-36694808 13913267809

产品详情

聚酰亚胺复合胶带【结构和性能】 该胶带以聚酰亚胺为基材，涂以进口耐高温有机硅压敏胶。再覆以聚酯离型膜而成。胶带具有极好的耐高温性，电气绝缘性、抗化学性；且无毒、无异味，对人体及环境无害。由于具有极低的离型剥离力，模切后适用于PCB、手机及各式电子电器等做为及时帖，并可制成各式Kapton标签，使用起来十分方便，是近年发展起来的新型压敏胶带品种。【主要技术指标】颜色 琥珀色 带基厚度 (mm) 0.025 胶带厚度 (mm) 0.06 聚酯离型膜厚 (mm) 0.075 粘着力 (N/25mm) 6.5 离型剥离力 (g/25mm) 15 断裂伸长强度 (N/25mm) 115 断裂伸长率 (%) 55% 耐电压强度 (KV) 4.0 绝缘电阻 () 1.0*10¹² 操作温度 () -70 ~ 250 检测耐温 () 250 30分钟无残胶 短期极限温度 () -70 ~ 260

高温胶带【规格】 长度 (m) 33 ~ 500 宽度 (mm) 0-500mm,依客户指定

聚酰亚胺胶带分类： 黑色聚酰亚胺胶带 ESD聚酰亚胺胶带 防静电聚酰亚胺胶带 聚酰亚胺高温胶带 聚酰亚胺PI胶带 聚酰亚胺双面胶带 聚酰亚胺薄膜胶带 聚酰亚胺胶带 Kapton胶带.KAPTON高温胶带 聚酰亚胺耐高温胶带 金手指保护胶带 茶色胶带 注：以上数据皆由本公司按照公认的检测方法经过多次检测获得的数据平均值。如客户有特殊要求，请与本公司联系，我们将为您提供进一步的服务。