

Loctit乐泰595胶水抗老化有机密封透明硅胶

产品名称	Loctit乐泰595胶水抗老化有机密封透明硅胶
公司名称	东莞市豪泰胶业有限公司
价格	1.00/瓶
规格参数	品牌:LOCTITE 型号:595 包装规格:300ml
公司地址	东莞市大岭山第二工业区
联系电话	076982936819 18028269819

产品详情

Loctite乐泰595胶水抗老化有机密封透明硅胶{180-2*8-2*6-9*8-19}

loctite595透明密封胶	<p>应用效果</p> <ol style="list-style-type: none">1、改性环氧丙烯酸胶黏剂的原料易得，合成工艺简单。2、改性环氧丙烯酸酯胶黏剂的黏度小，贮存稳定性好。3、改性环氧丙烯酸酯胶黏剂固化后具有良好的热氧稳定性，耐热温度指数为187.3。玻璃化温度207。4、用改性环氧丙烯酸酯胶黏剂制备的聚酰亚胺表面挠性印刷电路板，其剥离强度可达mm。
-----------------	---



产品型号：595	品牌：乐泰
颜色：透明	包装规格：300ml
挤出率（g/min）：100	表面脱粘：2h
相对密度（Mpa）：1.01	硬度（肖氏）：A20
延伸率(%)：350	拉伸强度(Mpa): 1.5

乐泰595平面密封-硅橡胶：595透明色，包括具有卓越耐液性的独特产品，耐高温的配方和紫外线固化配方满足现场固化生产要求。平面密封硅橡胶最适合用于填充大间隙的以及绕性法兰和金属冲压件法兰的装配。乐泰595（LOCTITE595）RTV，脱醋酸固化，颜色透明。性能同593。
· 最大填充间隙达6mm。单组分，室温硫化。暴露在空气中，并与湿气接触就会固化，形成坚韧，易弯曲的硅橡胶密封剂。抗老化，耐候性好和耐热循环，不会变硬，收缩或破裂。

电子器材密封，防止由于机械振动而造成的泄漏，粘接整洁，密封导管，通风管，通气道，门和窗。

机舱顶部防滑

凝胶涂层或喷漆表面可能极为湿滑，涡轮机舱顶部具有足够的抓地力以确保安全是至关重要的。当维护人员经过风力发电机舱外部时，良好的步行表面有助于处理寒冷、潮湿和结冰状况。

如需涂抹：

表面应清洁、干燥并打磨。

需要时混合并涂抹底漆。（底漆的选择取决于表面。）

将Big Foot丙烯酸酯通道级产品倒在有色带的表面上。

使用滚辊将材料铺开并放置4-24小时让其固化。

机舱内部防滑