

## 32号机床导轨油生产厂家

产品名称	32号机床导轨油生产厂家
生产厂家	德州鑫城特种油品有限公司
价格	1950.00/桶
规格参数	品牌:德润克 型号:32 闪点:210
公司地址	德州市解放南路932号
联系电话	0534-2311115&13153455556

## 产品详情

### 32号机床导轨油

#### 描述：

德润克导轨油是专门针对加工及生产中促进精度化及高速化机床而研发的导轨专用油，具有良好的滑动性能。使用本油品可改善机床设备的启动性，有效防止低速送进时的机床“爬行”现象和高速送进时的运动浮器。从而实现机床的运动精度控制。另外本油品与水溶性切削液具有良好的油液分离性，有效防止机床加工切削液的变质。

#### 特点：

优秀的滑动性能、降低摩擦系数、机床启动良好。

低速推进使用时防止机床“爬行”，具有可靠的定位性，提高加工精度。

对滑动面的附着性高，产生强度较高的油膜强。

机床立柱等垂直滑动面上的油膜保持性高，可实现顺畅的润滑。

油液良好的分离性，降低对加工液产生的影响。

#### 性能优点：

- 1、具有无灰添加剂技术使其油品性能优良；
- 2、有效的降低磨损率，延长液压零部件的使用寿命；
- 3、可靠稳定的抗“爬行”性能；
- 4、排气性能、可过滤性、水解稳定性、防腐蚀性良好；
- 5、无毒无害，具有较高的生物降解性。

**导轨油特性：**

物理状态：液体      颜色：浅黄等      气味：脂肪油无刺激

溶解性：可溶解于大部分有机溶剂      水溶性：不溶

**导轨油参数：**

测量项目	测量方法	测量结果					
		32	46	68	100	150	220
ISO 粘度等级	标准	32	46	68	100	150	220
比重 15	D 4052	0.874	0.878	0.884	0.895	0.891	0.896
闪点	D 92	212	220	230	246	248	256
倾点	D 97	-12	-9	-9	-9	-9	-9
运动黏度 40 (cSt)	D 445	32.5	46.5	67.3	107	151	223
100 (cSt)	D 445	5.74	7.10	9.01	12.2	15.5	19.9
粘度指数	D 2270	118	110	108	105	104	102
Color	D 1500	< 2.0	2.0	< 2.5	< 2.5	< 3.0	< 3.0